

纸框初中效空气过滤器 吸附法

产品名称	纸框初中效空气过滤器 吸附法
公司名称	无锡市洛社镇双峰空调过滤器厂
价格	40.00/个
规格参数	原理:吸附法 用途:空气过滤 样式:板框式
公司地址	无锡市惠山区洛社镇正明村
联系电话	86 0510 83312863 13801515951

产品详情

原理	吸附法	用途	空气过滤
样式	板框式	性能	精密过滤
适用对象	空气	适用对象性质	弱腐蚀性、腐蚀性、高卫生要求物料、其他
滤料类型	无纺布	品牌	双峰
型号	400*620*45	有效过滤面积	100 (m2)
主体材质	纸, 无纺布, 镀锌网,	适用范围	化工、石油、制药、轻工、食品、纺织、其他
产品类型	全新	外形尺寸	300*400*45 (mm)
设备重量	1 (Kg)		

初效纸框折叠过滤器 产品特性：镀锌铁网贴合在滤材的出风面上，能保护滤材不被吹破，防止滤材因风压力而造成形变，确保所有滤材表面皆被充分利用。

渐层式的结构具有较高的捕尘量、较长使用寿命的特性。滤网的四周与外框粘合，能防止空气泄漏，或因风阻压力造成破损。

坚固的防水纸板，能提供大量过滤面积，并使内部

滤材紧密的粘附在外框上。其过滤面积是一般平面滤网的5倍，

可直接使用，或是当作初级过滤网，用来保护空调系统中后段的高效率

过滤网。使其形成渐层式的结构，如此过滤网便具有较高的捕尘量、较长使用寿命的特性。外框：

可选择防水纸框，框架可选择镀锌铁框或铝合金框。用途：

用来保护空调系统中后段的高效率过滤网。