

之江JS 306 快事达建材 宜兴埠之江

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 之江JS 306 快事达建材 宜兴埠之江 |
| 公司名称 | 天津市河西区快事达五金建材销售中心 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市河西区珠江道珠江五金城A区5栋4号 |
| 联系电话 | 15822624298 15822624298 |

产品详情

耐候性接口设计

较薄的硅酮密封胶层要比较厚的硅酮密封胶层能承载更大的变位能力（见图1）。当之江JS2000建筑用耐候密封胶用于较大变位接缝密封时，其厚不宜超过12毫米，也不可低于6毫米。理想的接口密封尺寸为密封胶的宽度与厚度之比为2比1。

建筑接缝的伸缩主要是因为季节或每日的气温变化产生的。应用之江JS2000产品时，之江耐候胶，所设计的建筑接缝的接口宽度至少为预计变位量的两倍，更好的建筑应用甚至要求接口设计宽度为预计变位量的四倍，之江调色胶，以弥补建筑施工和材料的误差。所有的接口尺寸都要依据接口变位量计算求得，尤其对塑料板材，宜兴埠之江，由于塑料有较大的热膨胀系数，因此须采用比一般设计更大的接口尺寸。

使用限制

之江JS2000建筑用耐候硅酮密封胶不适用于结构性装配。在下列情况下也不宜使用：

所有会渗出油脂、增塑剂或溶剂的材料，某些未硫化或部分硫化的橡胶和胶带等；

密不通风的部位（硅酮密封胶需空气中的水分固化）；

长期浸水、终年地下潮湿的环境；

油漆表面，可能会因漆膜龟裂或剥落而造成密封失败；

结霜或潮湿的表面；

会直接接触食品的表面；

易遭到机械磨损的地方；

防火密封系统。

【快事达胶业向您推荐明星产品--之江JS225】

杭州之江JS-225通用型中性硅酮密封胶是一种单组份、中模量，中性固化胶。JS225产品对大部分的建筑材料，不需用底涂，之江JS-306，都能产生优越的粘结性。

它具有下列优越的产品特性

- 1、容易使用：可以随时挤出使用。
- 2、优良的触变性和挤出性，在任何气温下（-40 至100 ）都可挤出。
- 3、良好的附着力，对大多数建材具有优异的粘接性。
- 4、良好的耐紫外线、耐臭氧和耐气候老化性能。
- 5、与中性硅酮胶和结构胶有良好的相容性。

基本用途：

之江JS225通用型中性硅酮密封胶适合用于各类建筑门窗、门窗玻璃安装密封。

材料特性：

之江JS225通用型中性硅酮密封胶可在-25-50 环境条件下保持良好的粘稠度、容易挤出使用。

储存和有效期：

当之江JS225通用型中性硅酮密封胶以原包装存在干燥通风、27 或更低的温度环境条件下，之江JS225产品自生产之日起，保质期为9个月。

产品符合标准：

JC/T881-2001 12.5E；GB/T14683-2003 12.5E；

颜色：

之江JS225中性硅酮密封胶提供常用三种标准颜色：黑、白、灰。

之江JS-306-快事达建材(在线咨询)-宜兴埠之江由天津市河西区快事达五金建材销售中心提供。天津市河西区快事达五金建材销售中心（www.tjksdwj.com）为客户提供“玻璃胶,云石胶,结构胶,耐候胶,植筋胶,幕墙胶,发泡胶”等业务，公司拥有“坚朗,快事达,道康宁陶熙,杭州之江”等品牌。专注于玻璃胶等行业，在天津天津市有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：武杰。