

保康平开门 豪瑞建材 自动平开门

产品名称	保康平开门 豪瑞建材 自动平开门
公司名称	襄州区豪瑞建材装饰行
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区五洲国际工业博览城B区33栋101-102, 135-136号
联系电话	18986336987

产品详情

门窗品牌经济效益低下多数体现在两个方面：一，成本控制意识薄弱，不能做到有效的成本优化；第二，缺少方法策略，没有形成一个控制成本的系统。一些门窗企业在成本控制上一直保持旧制，始终只注重在短期效益的之上，却忽略长期发展。平开门（sidehungdoor）是指合页（铰链）装于门侧面、向内或向外开启的门。没有高效的成本控制体系，保康平开门，必然会阻碍门窗企业经济效益的提高。现阶段，很多门窗品牌企业规模不大，缺少相应的科技人才，整体员工素质不高。因此，门窗品牌企业必须要重视人力资源体系的完善及优化，实行如：奖励机制、晋升机制、学习机制等方面，从而提高员工的归属感，减少人才流失。

木：加工修理方便、挡光较多、保温性能优、实木易变形、木窗用集成材。

钢：标准钢窗料（实腹、空腹）坚固耐久、防火、挡光少、经济、维护不好易锈蚀、保温性能差。

不锈钢：装饰效果优异、不生锈、造价高。

铝合金：挤压成型、装饰效果好、保温差、耗能高。

塑钢：综合性能好，性价比高。

断桥铝：有穿条和注胶两种形式、节能隔热、坚固美观。

玻璃：常用于制作室内隔断，无框地弹门等。

玻璃钢即玻璃纤维增强材料，是一种新型复合材料，它具有质轻、高强、防腐、保温、绝缘、隔音等诸多优点。

自重轻，坚固耐用。铝合金门窗比钢门窗轻50%左右；比木门窗耐腐蚀，平开门厂家，不易朽坏，其氧化着色层不脱落，不褪色，经久耐用。坚固耐久，开启灵活，关闭严密，便于维修、清洁，规格类型应符合建筑工业化的需求。

密封性能好。铝合金门窗的气密性高，水密性及隔音性都比木门窗和钢门窗要好。色泽光洁美观。铝合金门窗的框料，经氨化着色处理，可着银白色、古铜色、暗红色等颜色，自动平开门，并可着上带色的花纹。用其制成的铝合金门窗，外观漂亮、表面光洁、色泽艳丽牢固，增强了室内外立面的装饰效果。

保康平开门-豪瑞建材-自动平开门由襄州区豪瑞建材装饰行提供。看框与墙体连接：窗框应横平竖直、高低一致，固定片的间距应小于或等于600毫米，框与墙体应连接牢固，缝隙应用弹性材料填嵌饱满，表面缝膏密封，无裂缝。襄州区豪瑞建材装饰行（www.xyhrjczs.com）是湖北襄樊，门窗五金的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在豪瑞建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创豪瑞建材更加美好的未来。