

316不锈钢装饰管 晨浩金属制品 装饰管

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 316不锈钢装饰管 晨浩金属制品 装饰管 |
| 公司名称 | 山东晨浩金属制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省临沂市蒙阴县常路镇五里桥村 |
| 联系电话 | 15192819001 15192819001 |

产品详情

不锈钢波纹软管按用途可以分为金属波纹管、波纹膨胀节、波纹换热管、膜片膜盒和恒昌金属软管等。金属波纹管多是用来补偿管线热变形、减震、吸收管线沉降变形等作用，大量用在石化、航天、电力、冶金等行业。

使用可折叠皱纹片沿折叠伸缩方向连接成的管状弹性敏感元件。其开口端固定，密封端在自由状态，装饰管，是利用辅助的螺旋弹簧增加弹性。工作时在内部压力的作用下沿不锈钢管长度方向伸长，可以使活动端生成和压力有一定关系的位移。活动端带动指针就能够直接指示压力的大小。

不锈钢管按照接轧制工艺划分主要有热轧、热挤压与冷拔（轧）不锈钢管。按照不锈钢金相组织的差异主要包括半铁素体半马氏体系不锈钢管、马氏体不锈钢管、奥氏体系不锈钢管、奥氏体-铁素体系不锈钢管等。

按照规格来看，不锈钢管的规格主要是依据GB14975-94《不锈钢无缝钢管》规定，210不锈钢装饰管，其中精密不锈钢管厚壁管一般长度（不定尺）为热轧钢管1.5-10m，热挤压钢管大于等于1m。冷拔（轧）不锈钢管的壁厚为0.5-1.0mm的，不锈钢装饰管厂家，长度是1.0-7m；壁厚大于1.0mm的，长度是1.5-8m。

热轧（热挤压）不锈钢管的直径为54-480mm的型号共约45种，壁厚为4.5-45mm的总共约36种。冷拔（轧）不锈钢管的直径为6-200mm的总共65种，壁厚为0.5-21mm的总共39种。

316L装饰管机械性能:

抗拉强度(Mpa) 485 MIN 屈服强度(Mpa) 170 MIN 伸长率(%) 30 MIN 面积缩减(%) 40 MIN
316L不锈钢的密度 7.93 g/cm³，硬度为HRB<90 HV<200 HBS<187

316L不锈钢的蕞大碳含量0.03，可用于焊接后不能进行退火和需要大耐腐蚀性的用途中。耐腐蚀性能优于304不锈钢，在浆和造纸的生产过程中具有良好的耐腐蚀的性能。而且316L不锈钢还耐海洋和侵蚀性工业大气的侵蚀。

在1600度以下的间断使用和700度以下的连续使用中，316不锈钢装饰管，316L不锈钢具有好的抗氧化性能。在800-1575度的范围内，蕞好不要连续作用。316L不锈钢，但在该温度范围以外连续使用316L不锈钢时，该不锈钢具有良好的耐热性。316L不锈钢的耐碳化物析出的性能比316不锈钢更好，可用上述温度范围。

316不锈钢装饰管-晨浩金属制品(在线咨询)-装饰管由山东晨浩金属制品有限公司提供。山东晨浩金属制品有限公司(www.sdchenhao.net)实力雄厚，信誉可靠，在山东临沂的不锈钢及制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领晨浩金属制品和您携手步入辉煌，共创美好未来！