

贵阳雅琪欢迎来样定制 自封袋订做 贵阳自封袋

产品名称	贵阳雅琪欢迎来样定制 自封袋订做 贵阳自封袋
公司名称	贵阳雅琪日用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵阳市小河小孟工业园23号
联系电话	18984060571 18984060571

产品详情

自封袋生产中复合薄膜中不会因残余溶剂的存在导致卫生性能下降.产品卫生性能可靠性佳。可明显地降低生产成本，无溶剂复合的加工成本较之干法复合工艺明显要低.复合工序的成本可望降低到干法复合的百分之六十左右或者更低，经济效益极其显著。无溶剂复合成本低是推动无溶剂复合快速发展的强大动力。无溶剂复合单位面积而上胶量少。可以清楚地看出.无溶剂复合的上胶总成本仅为干法复合上胶总成本的百分之五十也就是说.如果我们把干法复合转变为无溶剂复合，即可以节约百分之五十的上胶成本.节约幅度十分令人鼓舞。当然，随着黏合剂、溶剂等物资价位上的波动.干法复合与无溶剂复合的上胶成本也会有所变动但从上面的分析不难看出。

自封袋生产中涂层是为了增强铝膜与薄膜之间的粘接强度，涂层的好坏也将影响镀铝层的转移程度，有涂层的镀铝膜主要应用于有煮沸要求或有一定耐介质性要求的产品包装上。镀铝层“转移”大部分都是发生在没有涂层的镀铝膜复合上.因此除了镀铝膜本身的质量因素影响外.还有胶黏剂、内层材料、加工工艺等都会对镀铝膜是否转移产生影响。镀铝膜本身质量是解决镀铝膜转移的前提条件，贵阳自封袋，若镀铝膜本身质量较差，食品自封袋，那么无论什么样的复合工艺和胶黏剂都是无能为力的。选用专用胶黏剂选用合适镀铝膜专用的胶黏剂。增加胶黏剂的柔软性在配胶时.适当减少异氰酸酯组分的用量，使两组分的交联反应程度有所降低从而减少胶膜的脆性使其保持良好的柔韧性和伸展性有利于控制镀铝层的转移。自封袋生产中多辊涂布单元将胶黏剂均匀减薄并涂覆在主基材上。副放卷单元也称第二放卷单元在恒定的张力控制下将卷筒料基材展开并稳定进入涂布单元。复合单元提供足够的压力将主基材与辅助基材黏合在一起形成新的复合材料。收卷单元将复合料在张力适当控制下，边缘整齐地进行卷取。机器控制和管理单元用于主机控制和整机管理，采用PLC和触摸屏，对复合机的主要功能进行设定和控制，并提供若干生产指标的管理功能。选择性配置如电晕处理器、铝箔专用放卷架、喷湿装置等。SSL系列无溶剂复合机的涂胶系统中固定辊、计量辊和涂胶辊均为钢辊，自封袋订做，有升温、控温功能，各辊的速度以及各辊的辊间间距可独立控制，从而控制涂布胶层的厚度。 贵阳雅琪欢迎来样定制(图)-自封袋订做-贵阳自封袋由贵阳雅琪日用品有限公司提供。贵阳雅琪日用品有限公司（www.gyyqsl.com）是从事“无纺布袋,塑料袋,食品袋,真空袋,超市广告袋,背心袋”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：申文。