

# 蒸汽锅炉 生物质蒸汽锅炉 煤生物质两用锅炉

产品名称	蒸汽锅炉 生物质蒸汽锅炉 煤生物质两用锅炉
公司名称	泰安市岱岳区山口锐通锅炉厂
价格	17800.00/台
规格参数	品牌:锐通 型号:立式 产地:山东泰安
公司地址	泰安市山口镇
联系电话	0538-8603789 15269822997

## 产品详情

蒸汽锅炉 生物质蒸汽锅炉 煤生物质两用锅炉

- 1.使用燃料：木屑颗粒或秸秆颗粒生物质燃料；沸腾式半气化燃烧加切线旋流式配风设计，使得燃料及燃烧完全；设备在微压状态下运行不发生回火和脱火现象；[2]
- 2.热负荷调节范围宽：燃烧机热负荷可在额定负荷的30%-120%范围内快速调节，起动块反应灵敏；
- 3.无污染环保效益明显：以可再生生物质能源为燃料，实现了能源的可持续利用。采用低温分段燃烧技术、烟气中氮的氧化物、二氧化硫、灰尘等排放低，是煤炉等替代品；
  - 4.无焦油、废水等各种废弃物排放：采用高温燃气直接燃烧技术，焦油等以气态的形式直接燃烧，解决了生物质气化焦油含量高的技术难题，避免了水洗焦油带来的水质二次污染；
  - 5.操作简单、维护方便：采用自动给料，风力除灰，操作简单，工作量小，单人值班即可；
  - 6.投资省，运行费用低：生物质燃烧结构设计合理，用于各种锅炉时改造费用低。

安全操作指导

18366608888

为了保证生物质燃烧机安全、正常运行，需要按照如下操作方法进行操作：

#### 停炉管理

- 1、提前15分钟停止送料，风机保持运行。（在控制面板上已设置）关闭隔料阀；
- 2、关闭电源，停风机，轻开上下两个炉门，保持适量自然风，以尽量减少炉膛积碳。

销售电话：183 6660 8888

#### 四、特别注意事项

- 1、燃料必须使用6-8mm的纯木屑生物质颗粒，不要使用颗粒碎屑和杂质太多的颗粒燃料。加料时防止铁剑进入料箱！若由于燃料过差或有铁质物件进入料箱造成设备损坏将不属于保修范围；
- 2、锅炉或其它使用设备的炉膛好是负压，严禁正压过大。若正压过大，应该加装引风设备；
- 3、运行时必须关闭料箱盖，以防挥霍。停炉时，一定要关闭隔料阀以防回火；
- 4、若出现阻料和卡料现象时，（一般由于颗粒过长造成）用木棍来捅下即可，千万不要用铁丝、钢筋，以防卷入螺杆，造成螺杆损坏；
- 5、火嘴清焦：在燃烧机工作一段时间后，在喷火嘴附近会产生结焦。若出现此现象，会严重影响燃烧机的运行。严重者会造成燃烧机损坏！因此要求定期检查和除焦。（建议3到7天检查一次）。
- 6、除焦方式：把燃烧机拆出使用设备，从火嘴处用木棒或铁棒轻轻敲打焦块，使其脱离气化室内胆。18366608888（注意除焦时不要伤及气化室内胆和过火通道）结焦和燃料有很大关系，建议使用纯木质燃料）