

# 消防双速排烟离心风机箱 张家口离心风机箱 奥伦空调

产品名称	消防双速排烟离心风机箱 张家口离心风机箱 奥伦空调
公司名称	德州奥伦空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业区
联系电话	13869212086

## 产品详情

HTFC(A)型柜式离心风机 (消防通风两用)

机号：9#-30# 风量：1775-91820m<sup>3</sup>/h 全压：153-996Pa

特点：电机外置，风量大、噪声低、耐高温性能优良、外形美观、进出口位置形式多、安装方便（吊装、坐地安装均可）

应用：宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公楼等需要消防排烟、厨房排油烟及通风换气场合

HTFC(B)型柜式离心式风机 (通风用)

机号：9#-30# 风量：1775-91820m<sup>3</sup>/h 全压：153-996Pa

特点：电机内置，风量大、噪音低、结构新颖紧凑、外形美观、安装方便（吊装、坐地安装均可）

应用：宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公楼等低噪声通风换气场合

德州骏焯空调设备有限公司坐落于素有“九达天衢、神京门户”美誉之称的山东德州，是一家专业加工生产中央空调主机和末端产品及空调配件、铝合金风口、镀锌板管道、无机玻璃钢管道、防火阀、冷却塔、缠绕管道风机盘管、SMC模压水箱、共板法兰消声器、玻璃钢制品、电气设备、环境净化工程施工，净化设备等

htfc风机箱如何减小噪声这一问题呢

现在风机行业已经得到了广泛的应用，那么关于htfc风机箱，相信大家也并不陌生，其突出的特性受到了广大用户的一致好评，不过htfc风机箱也存在着一些问题，消防双速排烟离心风机箱，一直困扰着广

大用户，那就是htfc风机箱在使用过程中总是会发生一些噪声。不过我们也知道对于任何风机产品，产生一些噪声是不可避免的，我们只能从更大程度的降低噪音，今天有关专家先为我们分析下htfc风机箱的主要原理，从而更有利于我们采取措施降低噪声：

一般情况下htfc风机箱与风管外壳产生共振而发生噪音，风管与风机外壳的内面接缝处要平整，HTFC-II型离心风机箱，避免粗糙不平，造成撕裂声。风管与风机外壳的内面接缝处要平整，避免粗糙不平，造成撕裂声。

而由于接连的管路会产生共振，张家口离心风机箱，使细微的声音变大，造成更大的噪音。并且还由于接连的管路会产生共振，使细微的声音变大，造成更大的噪音。所以在设计时，有时可以在风管外面覆以防音材料，厨房排油烟专用离心风机箱，可以降低噪音。或是让htfc风机箱与风机外壳、风管尽量保持合理的距离，尽量减小噪声。

本公司生产的从事风机的生产销售和宾馆、饭店、礼堂、地下室、厂矿的设计施工专业生产各种风机箱，排烟风机，铝合金风口等系列配件产品板已在全国各大省市的许多重大高层建筑的等作业中得到广泛应用。24小时销售热线：消防排烟风机箱的用途: HTFC系列节能低噪声消防排烟风机箱产品结构形式分为A型和B型两种，即电机安装在机柜壳内的为A型，电机安装在机柜壳外的为B型，同一机号达到不同的性能参数又分为I型和II型。

1) 应用场所：可供宾馆、饭店、礼堂、地下室、厂矿企业的车间、办公楼等需要消防并通风换气的场合使用，用户可根据不同的场合和不同的用途选择。

2) 应用时输送的空气要求：气体内不许有较黏性的物质，所含的尘土硬质颗粒物不大于50mg/m<sup>3</sup>。

消防双速排烟离心风机箱-张家口离心风机箱-奥伦空调由德州奥伦空调设备有限公司提供。德州奥伦空调设备有限公司（[www.junyekt.com](http://www.junyekt.com)）位于山东省德州市鲁权屯工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前奥伦空调在风机、排风设备中享有良好的声誉。奥伦空调取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。奥伦空调全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.jyfjjpg.com](http://www.jyfjjpg.com)）还是从事风机盘管，山东风机盘管，风机盘管厂家的厂家，欢迎来电咨询。