

济南通风防火余压阀 通风防火余压阀价格 東恒空调

产品名称	济南通风防火余压阀 通风防火余压阀价格 東恒空调
公司名称	德州東恒空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯千亩工业园常兴三路C15号
联系电话	13573413822

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州東恒空调设备有限公司

德州東恒空调设备有限公司专业生产：1、定风量阀、加强型止回阀，圆、方型3C防火阀，手、电两用调节阀，3C板式排烟口，余压阀，防火余压阀，人防插板阀，排烟口，正压送风口，各种圆阀

德州東恒空调设备有限公司为您讲解-----余压阀

余压阀的特点有哪些作用呢?

- 1、锤子位置可根据风量，压差和温度调节。
- 2、紧密关闭，敏感，调整方便，通风防火余压阀批发价格，外形美观。
- 3、没有能源消耗，放电风速不影响室内气流状态。

?可以持续调节泄压阀的开启角度。

工作电压 AC220V 通讯方式 二总线

工作电流 210mA 安装方式 壁挂式安装

德州東恒空调设备有限公司专业生产：1、定风量阀、加强型止回阀，圆、方型3C防火阀，手、电两用调节阀，3C板式排烟口，余压阀，防火余压阀，人防插板阀，排烟口，正压送风口，各种圆阀；2、铝合金风口系列：散流器，防雨百叶，单、双层百叶风口、置换风口，花型艺术风口等各种异型产品；各种3C风机、风机箱，普通风机、3C防火阀、普通防火阀

德州東恒空调设备有限公司为您讲解-----余压阀

余压控制的几种方式：

1、余压阀（普通）

余压阀是一个单向开启的风量调节装置，按静压值调整开启角度，为壁挂式结构，安装在需要维持压差的两个空间的隔墙上，分为重锤式余压阀和自垂式余压阀，通风防火余压阀价格，重锤型分为固定式余压阀和可调式余压阀，可调重锤式余压阀可通过调整重锤位置，进行压差调整；自垂型为固定压差式余压阀，类似于自垂百叶。重锤型余压阀适合与前室、合用前室，自垂型余压阀适用于防烟楼梯间。

优势：安装简单直观，独立机械式结构，不受电力影响

劣势：其易受外界环境影响而失去作用，例如锈蚀、积尘、变形；以及因施工人员安装技术问题，如未垂直安装、重锤未按标准调节等，都会影响其精度，甚至无法动作；另测试难度较大；每层都需要开洞，施工难度较高；机械式结构设计，产品性能不稳定；总体成本与电子式压差传感器控制系统相当。

2、机械式压力开关（普通）

压力开关按照介质分为液体压力开关和气体压力开关。在此只介绍介质为气体时压力开关。机械式压力开关为纯机械变形导致微动开关动作。其感压元器件为膜片、波纹管、活塞及弹簧结构。其原理为，当压力增加时，作用在不同的传感压力元器件，产生形变，将向上移动，通过栏杆弹簧等机械结构，最终启动最上端的微动开关，使电信号输出。机械式结构决定了其难以胜任高精度的使用环境，通常情况下机械式压力开关测量范围为兆帕（MPa）级，精度为2%左右，其对应的误差范围大约为2000Pa左右，对与前室压力要求在25~30Pa，楼梯间40~50Pa这样的微压差使用环境，机械式压力开关是远远无法满足这个条件的。无锡格策实验室也曾使用测量范围为2500Pa的补偿式微压计对带有机式压力开关的压差控制器做过相关压力测试，结果当压力加到2500Pa时，被测压差控制器根本不动作，这个结果一方面不出我们意外，另一方面也让我们为那些使用该类产品通过验收的项目感到后怕。

优势：价格便宜 价格便宜 价格便宜

劣势：无法满足要求

3、智能型余压控制器系统

主要采用压力传感器进行压力采样，压力传感器直接将压力（差）转换为可直接测量的电量（电压或电流），通过信号调理电路对传感器信号进行放大，再通过高速微型处理器（MCU）采集并处理数据，输出数字信号，并根据设定的上下限压力值（即动作压力及复位压力）驱动后部电路（风阀控制箱）控制电开关，开启或关闭旁通阀，最终实现压力（差）控制。

优势：精度高，显示直观，可靠性高，满足新防排烟技术标准、

劣势：处于起步阶段，市场认知度低，缺少国家相应标准，部分厂家无验收标准

東恒空调设备有限公司为您讲解：

余压阀的产品简介:实用而多功能的余压阀用于净化房，它用来保持和平衡净化房及可控环境的实际气压。其工作原理：当净化房内气....

产品介绍：为了适用我国通风、空气调节工程中的迫切需要，实现空调房间正压的无能耗自动控制，由电子工业部设计研究院根据国外同类产品设计、我厂研制、生产的余压阀填补了自动控制室内正压这一项目的空白。该产品具有关闭紧密、反应灵敏、调节方便、外形美观、不耗能源等优点。余压阀可广泛用于净化车间或洁净室，济南通风防火余压阀，用来维持室内与室外的正压差，使室内多余空气排出，阻止室外空气侵入。 安裝形式爲壁挂式，牆壁厚度在30~50mm內可任意調節。•；重錘位置可根據風量、壓差要求進行調節。 表面烤漆或静电喷塑处理(喷塑颜色一般为白色，也可由用户指订)。若有其他要求订货中应作说明，可根据用户的需要，制造各种不同的规格。

一般要和压差表一块使用。 可根据尺寸大小订作。为了防止无尘室受到污染，室内必须保持正压，如果无尘室内压力过高，造成门扇不易开关，因而使用泄压风门来保持洁净室内之微正压。通过泄压风门的风量一般在100-1200m³/h之间，维持压差在5-40Pa之间.

济南通风防火余压阀-通风防火余压阀价格-東恒空调(推荐商家)由德州東恒空调设备有限公司提供。德州東恒空调设备有限公司（www.dzdongheng.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领東恒空调和您携手步入辉煌，共创美好未来！