

# 主动防护网 汐栋金属丝网公司 主动边坡防护网

产品名称	主动防护网 汐栋金属丝网公司 主动边坡防护网
公司名称	重庆汐栋金属丝网有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区朝阳路225号1-13（渝州交易城）
联系电话	18680800233

## 产品详情

翔翔是如何坠下的呢？“那时候他家还没安防护栏，一大早家里没人，翔翔顺着椅子爬上了窗台。”物业管理向记者透露。“当时7楼晒的被子和草坪疏松的土质起到了缓冲作用，主动防护网厂家，孩子身体体量轻和柔韧性也起到了保护作用，真是万幸。”目前，现在都有些后怕的翔翔家人已经安装上了防护网，以防类似事故发生。

虽然孩子坠落以后身体没有大碍，但还是要提醒父母，切勿将孩子一人放在家中，要时刻注意孩子的安全，可以考虑给孩子购买儿童意外伤害保险，确保万无一失。

装车柔性边坡防护网生产厂家汉能柔性边坡防护网该区域形成表面保护，防止岩石土壤坍塌，并起到边坡保护的作用。被动保护系统的特点：系统的灵活保护和拦截强度足以吸收和分散转石的冲击动能。减压环的设计和采用进一步增强了系统的冲击。防护网由角钢和圆钢制成，用于框架。有必要知道，不同防护网部件中使用的圆钢或角钢也不同。柔性边坡防护网系列的开放性:除对稳坡有一定贡献外，同时还能抑制坡面遭受进一步的风化剥蚀，主动边坡防护网，且对坡面形态特征无特殊要求，

## 铁路网

### 扁铁栅栏防护网

外观尺寸1960×2790mm 网框：方管60×40×2.5mm，左右方管40×40×2.5mm，主动柔性防护网，中间焊接40×3的扁钢，主动防护网，四道加强筋为40×4扁钢，长度分别为1000和1200mm。

网片表面浸塑（绿色），要求厚度0.8-1.2mm，涂层均匀，颜色一致，表面光滑，无流挂、滴流、粉泡、龟裂等缺陷。上口焊点，左右两点，后面一点，焊口长度10-15mm；下口焊点，左右两点，中间一点，焊口长度10-15mm。加强筋和方管之间满焊，其焊接要求牢固。焊后清除焊渣，焊口要平滑。焊后网片翘度不大于8mm。

主动防护网-沅栋金属丝网公司-主动边坡防护网由重庆沅栋金属丝网有限公司提供。重庆沅栋金属丝网有限公司（[www.023shaiwang.com](http://www.023shaiwang.com)）是从事“护栏网，电焊网，网格布，防护网，建筑网片，装饰网,边坡防护网”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王先生。