

地泵直管 海纳机械安全放心 中联2米地泵直管

产品名称	地泵直管 海纳机械安全放心 中联2米地泵直管
公司名称	沧州海纳建筑机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县边务工业区
联系电话	13653270877

产品详情

我公司耐磨弯直管的质量可靠，现货供应 90度+211耐磨弯直管，可咨询下图联系方式联系我们！！

耐磨弯直管此具有良好的塑性，而且裂纹扩展很慢，使用中安全可靠。90度+211耐磨弯直管在较大的冲击负载或接触应力作用下，表面层迅速产生加工硬化，硬度急剧升高，可达500HBS，地泵直管，内部则仍保持着良好的韧性。

但是三一法兰的卡槽比较宽90度+211耐磨弯直管，因为它使用配套的管卡是加重的并且管卡卡边是加厚的，三一的管卡和普通高压法兰配套是没法使用的)。普通157法兰高度为35-38mm；90度+211耐磨弯直管直缝高压133管子可焊接157法兰，中联2米地泵直管，高度为35-38mm，也可焊接148法兰。90度+211耐磨弯直管

海纳机械的耐磨弯直管的质量可靠，现货供应 徐工37米耐磨弯直管，可咨询下图联系方式联系我们！

耐磨弯直管因此具有良好的塑性，而且裂纹扩展很慢，使用中安全可靠。徐工37米耐磨弯直管该弯管在较大的冲击负载或接触应力作用下，表面层迅速产生加工硬化。耐磨弯直管125型泵管的低压型号为外径是 133的管道，徐工37米耐磨弯直管高压为耐磨弯直管外径是 140的管道；徐工37米耐磨弯直管150型的泵管的低压型号为外径是 159的管道，133*5直缝地泵直管，

海纳机械生产的耐磨弯直管由特殊材质45mn2-65mn2材质钢管，45度加310耐磨弯直管经内壁淬火、法兰衬套硬度达58-63度，管道使用寿命提高3-5倍。

耐磨弯直管因此具有良好的塑性，而且裂纹扩展很慢，使用中安全可靠。45度加310耐磨弯直管在较大的

冲击负载或接触应力作用下，表面层迅速产生加工硬化，5mm地泵直管，硬度急剧升高，45度加310耐磨弯直管可达500HBS，内部则仍保持着良好的韧性。

一种是45度加310耐磨弯直管，采用镍钼合金原料铸造质保方量1.5万-2万立方

地泵直管-海纳机械安全放心-中联2米地泵直管由沧州海纳建筑机械有限公司提供。沧州海纳建筑机械有限公司（www.czhnjzjx.com）是一家从事“3-5万方泵管,铸钢弯头,布料机,地泵直管,弯管等砼泵配件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“海纳”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使海纳机械在工程机械配件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！