

鑫起机床附件厂家 塑料拖链加工厂 忻州塑料拖链

产品名称	鑫起机床附件厂家 塑料拖链加工厂 忻州塑料拖链
公司名称	盐山县鑫起机床附件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县庆云镇大杨村
联系电话	15127739511

产品详情

- 1、塑料拖链需要高速或高频率运行时要尽量使导线在水平方向上相互分开，拒绝相互叠置，电线、电缆、油管、气管等较多的时候建议使用隔离片分开放置。
- 2、直径差距较大的导线应该分开铺设，塑料拖链商家，重量分布平均，必要时可用隔离条将其分隔。
- 3、塑料拖链能够使在石油平台或钢厂中的极端应用变得非常安全，在这些工况中我们仍然可以经常发现电缆在没有任何导向或保护的情况下，松散地悬挂着。特殊的外部链节确保塑料拖链运行笔直，以及快速地装配，尤其是同钢质拖链相比，这个特点就更为明显。其次，我们企业生产的免润滑的工程塑料拖链无需任何维护。后这款拖链还能减轻机械的重量。我们的塑料拖链一般应用在机床机械等的电缆，油管，气管，水管，风管上，起牵引和保护作用，忻州塑料拖链，4、正确使用方法能延长拖链的使用寿命，减少使用成本，更能避免机床出现故障，塑料拖链厂家，拖链是机械和电缆的保护神。

塑料拖链的选用:

- (1)支撑板内腔孔径 $D1=d+0.1d$ (取整数)。其中 d =电线、电缆、液、气软管的外径。
- (2)根据支撑板内腔孔径来确定链板高度和拖链型号。
- (3)根据拖链功能要求来确定支撑板型式及拖链的弯曲半径:
 - 1)当拖链需承载较大竹、缆负荷时，应选用高强度整块式。
 - 2)当电缆的管接头尺寸大于支撑板内腔孔径或须经常拆装、维修等时，可选用支撑型，属分开式类型支撑板。
 - 3)安装电缆的规格品种较多时，可选用框架式。

(4)根据安装电缆的数来决定支撑板宽度，从而可得拖链宽度。

(5)拖链使用场合或受环境影响时，需要采用钢带防护支撑板时，塑料拖链加工厂，向制造厂家另行提出。

机械性能：塑料拖链的拉伸强度，弯曲强度，冲击强度，硬度，刚度，模量和韧性均良好，特别是对于纤维增强复合材料或与其他聚合物混合的合金。模量，硬度，刚度和耐磨性得到进一步改善。尼龙工程塑料具有良好的耐磨性，自润滑性和性，这是其广泛使用的重要原因之一。

耐热性：尼龙工程塑料具有较高的熔点，通常在240 ° C以上。芳族尼龙的耐热性高于脂族尼龙的耐热性。如果添加某种补强填料，则可以极大地提高热稳定性，并且可以提高热变形温度。250 ° C

加工性能：尼龙工程塑料是热塑性塑料。熔融后，它们在剪切力下具有低粘度，良好的流动性，易于成型和易于维护。

鑫起机床附件厂家(图)-塑料拖链加工厂-忻州塑料拖链由盐山县鑫起机床附件制造有限公司提供。盐山县鑫起机床附件制造有限公司（www.xqjcfj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫起机床附件——您可信赖的朋友，公司地址：盐山县庆云镇大杨村，联系人：李淑琴。