

地埋式储油罐 撬装站装置 地埋式储油罐批发

产品名称	地埋式储油罐 撬装站装置 地埋式储油罐批发
公司名称	鲁强能源装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区山口镇
联系电话	17853872966

产品详情

双层油罐的运输要特别注意保护外层的FRP层，运输的车辆必须用枕木做成圆弧状，直径和双层油罐一致，并在枕木上面铺设10mm厚的橡胶垫层，固定必须采用麻绳或化纤吊带，禁止使用金属物品捆扎，以防止损害油罐外层，外层可用稻草绳进行环油罐捆扎，地埋式储油罐，避免外层受损。储油罐用起吊工具吊装时必须吊装油罐的吊耳，其他位置不允许吊装，根据油罐的重量和现场位置选择合适的吊具，吊具长度必须是两吊耳间距的两倍以上，避免夹角过大损害吊具。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：鲁强能源装备有限公司

- 1、遇到火灾，危险等意外情况：当油罐放水时发生火灾，危险等意外事故，地埋式储油罐哪家好，在现场工作的相关操作人员应该立即紧急停止放水作业，并立即关闭油罐闸阀；迅速向全库发出火警信号立即提取灭火器材实施扑救。
- 2、工作人员意外中毒：油罐储存的物品易燃易爆，地埋式储油罐批发，含有危害性成分，如果油罐工作人员发生意外中毒现象，应及时向上级汇报情况，及时将中毒人员转移至通风处，如果中毒严重的话要及时送往医院看治。
- 3、油罐排污阀失灵，不能够有效的闸死，这时候，机修工应立即上盲板，同时应该向油库经理报告故障情况。

4、油罐出现跑冒漏油等事故，应该立即停止正在进行的放水作业，并在最短时间迅速向全库发出报警信号并立即开始进行抢险工作。

双层油罐的焊接

- a.严格按图纸、方案和焊接工艺指导书施工。
- b.充分发挥质保体系的作用，确保质保体系的正常运行。
- c.严禁使用无产品合格证和材质证明书的焊接材料。当对材料有怀疑时，地埋式储油罐价格划算实惠，应进行化验，以确定是否可用。
- d.加强质量教育，强化职工质量意识。
- e.严禁无证人员上岗施焊

双层油罐防腐

储油罐的外表面防腐设计应符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》的有关规定，双层油罐报价，并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层；储油罐的内壁防腐措施应根据罐内贮存介质确定。

双层油罐 安全

油罐上一般有以下安全设施：机械呼吸阀、液压安全阀、阻火器、测量孔、人孔、采光孔、进出油管、泡沫发生器、静电接地线、避雷针、梯子和栏杆等。在油罐使用过程中，双层油罐，这些安全设施要求保持完好的状态

地埋式储油罐-撬装站装置-地埋式储油罐批发由鲁强能源装备有限公司提供。鲁强能源装备有限公司（www.lqnygs.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东泰安的压力容器等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领鲁强能源和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.sdlqrrq.com）还是从事撬装加油站，撬装式加油装置，防爆撬装加油站的厂家，欢迎来电咨询。