

# BJ200无缝桥梁伸缩缝

产品名称	BJ200无缝桥梁伸缩缝
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡 赵辛庄
联系电话	15030826464

## 产品详情

### BJ200无缝桥梁伸缩缝

BJ200无缝伸缩缝是一种结构独特的新型桥梁伸缩装置，主要由高分子热性弹性体混合石料与跨缝支承钢板构成。热性弹性体具有很强的粘接力，能与沥青混凝土，水泥混凝土，钢板粘合牢固，无需传统伸缩缝复杂的错固结构，施工快捷。热塑弹性体高温下呈塑性流体，便利混合施工，在常温下呈弹性，能承受车辆荷载，并适应桥梁的伸缩位移。无缝伸缩缝同桥面接合平顺，无间隙接口，行车平稳舒适，防水性佳。

伸缩缝所承受的竖向应力主要由碎石承受，横向应力主要由TST材料本身所承受。TST将碎石粘固在一起，以满足均匀收缩变形要求，当车辆经过伸缩缝时，桥梁会产生振动，而伸缩缝表现出弹性特征。当温度变化引起梁长伸缩时，伸缩缝又会表现出塑性特征。

TST无缝伸缩缝产品特点：

- 1、弹性恢复力非常高：能适应不断重复的温度和荷载位移。
- 2、低温柔性和高温稳定性都非常好：在-40 时不会变脆，在80 时不会流动。因此，能适用于的气候区。
- 3、高温粘附性好：施工时可与现有路面牢固粘结，常温一点儿也不粘，冷却后又不会被粘带走。
- 4、施工方便、灵活：熟练的施工队伍，每天可完成60延米伸缩缝，而且，可在不阻断交通的情况下半幅施工。
- 5、开放交通迅速：无缝伸缩缝粘接料安装后两个小时即可开放交通，若喷水加速冷却，一小时后即可开放交通。
- 6、使用长：严格按照工艺要求安装施工的无缝伸缩缝粘接料，其是一般改性沥青路面的两倍左右

7、舒适性非常好：无缝伸缩缝粘接料能充分吸收车辆振动冲击，车辆行驶平稳舒适。

8、经济效益好：成本较低。