

芜湖二次构造柱浇筑泵 深洋机械二次构造泵厂

产品名称	芜湖二次构造柱浇筑泵 深洋机械二次构造泵厂
公司名称	邢台深洋建筑机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县砖厂西侧
联系电话	13231990770

产品详情

二次构造柱泵操作技巧

二次构造柱泵操作技巧

- 1、砂石粒径、水泥标号及配合比应按出厂说明书请求满足泵的机械性能的请求。
- 2、泵送设备的停车制动和锁紧制动应同时运用，轮胎应楔紧，水源供给应正常和水箱应储满清水，料斗内应无杂物，各光滑点应光滑正常。
- 3、泵送设备的各部螺栓应紧固，管道接头应紧固密封，防护安装应齐全牢靠。
- 4、各部位支配开头，调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等均应在正确位置。液压系统应正常无走漏
- 5、准备好清洗管、清洁用品等有关安装。作业前，必需先用按规则配制的水泥砂浆光滑管道。无关人员必需分开管道。
- 6、支腿应全部伸出并支牢，未固定前不得起动车身。布料杆升高支架后，二次构造柱浇筑泵定制，方可回转。布料杆伸出时应按次第停止。
- 7、当布料杆处于全伸状态时，严禁挪动车身。作业中需求挪动时，应将上段布料杆折叠固定，二次构造柱浇筑泵价格，挪动速度不得超越10km/h。
- 9、泵送系统受压时，不得开启任何保送管道和液压管道。液压系统的平安阀不得恣意调整。蓄能器只能

充入氨气。

10、作业后，必需将料斗内和管道内的混凝土全部输出，然后对泵机、料斗、管道停止清洗。

11、严禁用紧缩空气冲洗布料杆配管。布料杆的折叠收缩须按次第停止。

12、各部位支配开关、调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等均应复位。液压系统卸荷。

二次构造柱泵应注意哪些问题？

二次构造柱泵应注意哪些问题？

1、使用预拌混凝土：泵送中的混凝土通常应该采用预拌混凝土，也可在现场设搅拌站供应泵送混凝土，需要指出的是，手工搅拌的混凝土不能进行泵送。同时在泵送中应对供应的混凝土应以严格地控制，二次构造柱浇筑泵图片，随时注意坍落度的变化，对不符合泵送要求的混凝土不允许入泵，以确保混凝土泵的有效工作。

2、专人进料：在泵送混凝土过程中，料斗上应该单独设置筛网，同时设专人监视进料，避免因直径过大的骨料或异物进入而造成堵塞。

二次构造柱泵设备主要包括构造柱、洞口附墙柱、窗台压顶、过梁、圈梁、阳台栏板、止水台等。此类小型构件单独施工，费时费工且质量不容易控制，一直以来都是二次结构施工控制的难点和重点，也直接影响到主体结构验收时的观感打分。在主体结构施工过程中尽可能多的穿插二次结构砼构件，有利于保证混凝土构件的质量，芜湖二次构造柱浇筑泵，而且通过混凝土泵等大型、专业垂直运输设备，可以提高施工机械化水平，大大加快施工进度，显著降低人工成本，产生比较可观的经济效益。

芜湖二次构造柱浇筑泵-深洋机械二次构造泵厂由邢台深洋建筑机械有限公司提供。邢台深洋建筑机械有限公司（shenyangjx.tz1288.com）是一家从事“二次构造泵,洒水车,雾炮机,塔机喷淋,焊烟净化器,电动手推车”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“深洋制造”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使深洋建筑机械在机械加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！