

斜式二次构造泵视频 深洋机械二次构造泵厂 台州斜式二次构造泵

产品名称	斜式二次构造泵视频 深洋机械二次构造泵厂 台州斜式二次构造泵
公司名称	邢台深洋建筑机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县砖厂西侧
联系电话	13231990770

产品详情

二次构造柱专用泵产品特点

二次构造柱专用泵产品特点：

- 1.动力系统、液压系统与泵送系统匹配合理，有效发挥电机的功率。
- 2.高吸料性，实际泵送效率达到理论值达到80%以上
- 3.配置更优化，斜式二次构造泵视频，采用原装进口的液压件及电气元件，大大提高设备使用的可靠性
- 4.独特的分配油路缓冲技术，确保S管摆动到位，延长S管使用寿命
- 5.高低压切换的应用，简化了操作方式
- 6.润滑系统采用强制过滤、预压式双泵节能自动集中供油系统，供油充分、润滑效果更好，且节省消耗，比普通连续注油降低消耗50%以上
- 7.新型耐磨材料与焊接工艺的应用，使用常用易损件的使用寿命成倍提高
- 8.动力系统选用国际品牌液压主泵，电机选用国内品牌，提供强劲
- 9.液压系特的开式液压系统及专有的液压缓冲技术，使得系统换向冲击小、发热少

二次构造柱输送泵的操作都需要注意哪些技巧

二次构造柱输送泵的操作都需要注意哪些技巧。泵启动和停机的技巧，建筑小型二次构造柱浇筑泵在启动和停机的时候所需要注意到的技巧，在启动的时候需要注意打开电控柜门，把柜内的开关至于合的位置上，斜式二次构造泵定制，然后合上电源按钮。这时操作人员就可以看到指示灯亮了，需要检查电机旋转方向与油泵箭头方向是不是一致，等操作人员听到了运行声响之后就可以作业了。

搅拌拖泵的使用极大地提升了混凝土的输送效率，斜式二次构造泵图片，在施工过程中，它因为起着一机两用的作用，能帮施工方节省不少费用，因此在施工现场用得相当多。那么搅拌拖泵使用后该如何进行保养呢？具体来说，可以从以下几个方面进行：

1、清理工作

搅拌拖泵使用完毕后，必须清理干净，停机前必须放入一定量的石子和清水，转动搅拌筒5-10分钟，台州斜式二次构造泵，然后放出以消除搅拌筒内积物，若有积灰，必须洗机身及外壳。

2、安置工作

搅拌拖泵在使用完毕后，应注意将料斗安置在运输位置上并将制斗钩挂好，谨记料斗内不能存放物料。同时应切断电源，锁好电器操纵箱。

3、特殊保养工作

在冰冻季节，应注意将供水系统内各处存水放干净，以免冻裂机件，同时酌情对各润滑点注入必要的润滑油。

斜式二次构造泵视频-深洋机械二次构造泵厂-台州斜式二次构造泵由邢台深洋建筑机械有限公司提供。邢台深洋建筑机械有限公司（shenyangjx.tz1288.com）是从事“二次构造泵,洒水车,雾炮机,塔机喷淋,焊烟净化器,电动手推车”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。