

D80型桥梁变形缝伸缩缝

产品名称	D80型桥梁变形缝伸缩缝
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

D80型桥梁变形缝伸缩缝

变形缝伸缩缝材料的组成：

- 1.变形缝装置由铝合金型材、铝合金板（或不锈钢板）、橡胶嵌条及各种专用胶条等组成。
- 2.如果在变形缝伸缩缝里配置止水带、阻火带和保温带，还可以使变形缝装置满足防水、防火、保温等设计要求。

（1）止水带采用厚1.5mm三元乙丙橡胶片材，能够长期在阳光、潮湿、寒冷的自然环境下使用。当长度方向需要连接时，可用搭接胶粘接。

（2）阻火带是由两层不锈钢衬板中间夹硅酸铝耐火纤维毡共同组成的专用配件，阻火带的两侧与主体结构固定。按GB/T9978-1999《建筑构件耐火试验方法》测试耐火极限，可满足1h~4h的不同要求。

结构伸缩缝就是异型钢伸缩缝，是由边梁、中梁、横梁以及位移控制系统等多种构件所组成，.Y被应用到一些比较弯曲、倾斜或者比较宽的桥梁中。结构伸缩缝装置可以按照施工要求的模数随意进行组拼，不管是80毫米的单缝，还是1200毫米的多缝，都可采取这种伸缩装置。

结构伸缩缝的基本要求为：

- (1)能适应桥梁温度变化、混凝土收缩徐变引起的伸缩;
- (2)能适应桥梁由各种作用引起的变位;
- (3)车辆行驶舒适性能良好;
- (4)构造简单，施工、维护容易;

(5)结构伸缩缝具有良好的整体性、高刚度和耐久性:

(6)结构伸缩缝具有良好的排水性、排污性和防水性。