

北京变形缝 变形缝材料 华安润成

产品名称	北京变形缝 变形缝材料 华安润成
公司名称	北京华安润成科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区旧宫镇云龙家园
联系电话	18611380790

产品详情

外墙墙体伸缩缝

外墙厚度为一砖半以上时，应设计成错口缝或企口缝形式；厚度为一砖时做成平缝。

为防止透风和水蒸气，缝内用沥青麻丝等有弹性且防渗漏的材料填塞。

兼具伸缩和沉降的外墙面变形缝

缝口构造应确保水平和垂直两个方向的自由位移，实际工程中常采用成对设计的金属盖缝板，通常选用1mm厚铝板、不锈钢板或镀锌薄钢板做板材。

盖缝板固定在墙面部分，加钉钢丝网，以增强外墙抹灰层的粘结。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

外墙变形缝的做法

外墙变形缝做法是按照外墙变形缝图集节点的要求，针对现代建筑物超高和大规模建筑工程之热胀冷缩，楼宇高低不等而引起的沉降和地震时产生的楼宇摇晃而分为四类：金属盖板型、金属卡锁型、橡胶嵌平型和抗震型。

外墙沉降缝盖缝铁皮两侧边均固定死，长圆孔做成弧度不足与伸缩缝节点作法混为一谈，当两侧墙体发生不均匀沉降时，盖缝铁皮竖向伸缩量不足，北京变形缝，使竖缝两侧墙体被拉坏，或固定的钢钉脱离铁皮，形成质量隐患。

金属盖板型（简称盖板型），见图1：由基座、不锈钢或铝合金盖板和连接基座和盖板的滑竿组成，基座固定在建筑变形缝隙两侧，滑竿成45度角安装，在地震力的作用下滑动变形，变形缝公司，使盖板始终保持变形缝中心位置。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

建筑屋面变形缝做法

建筑屋面变形缝根据承载要求分为建筑过人屋面变形缝和非过人屋面变形缝，过人屋面变形做法通常采用地面沉重型地面变形缝，在使用时应配合不锈钢排水槽或者防水卷材同时使用，从而达到承载，伸缩，防水要求，如改需要达到抗震和沉降要求，变形中控滑杆上应焊接抗震弹簧。非过人屋面变形缝做法采用金属盖板型屋面变形缝。主要目的是为了装饰，变形缝厂，遮盖，同时满足伸缩要求。如要达到沉降及抗震要求同时需要在中控滑竿上焊接抗震弹簧。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

北京变形缝-变形缝材料-华安润成(推荐商家)由北京华安润成科技有限公司提供。北京华安润成科技有限公司（www.pfbxf.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！