

# 简易伸缩缝装置安装“本信息长期有效”

产品名称	简易伸缩缝装置安装“本信息长期有效”
公司名称	北京华安润成科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区旧宫镇云龙家园
联系电话	18611380790

## 产品详情

### 什么情况下设置伸缩缝

伸缩缝分结构不通要求不一样还有根据不通的施工措施也可以调整混凝土结构设计规范有关规定室内现浇框架结构间距55米 剪力墙45米 露天35，30.

貌似你施工只需要按图施工就是了 设计都给你做好了

还是给你解释下吧 伸缩缝是为了防止温度变化，混凝土收缩等情况导致的结构裂缝同时伸缩缝要满足防震缝的设置要求。进行特殊处理可以适当放宽间距要求 例如设置后浇带 诱导缝 地下结构可以设置加强带。

以上内容由华安润成为您提供，希望对同行业的朋友有所帮助！

### 伸缩缝安全安装

1、要求施工单位将伸缩缝吊装就位，检查其中心线与梁缝中心线是否重合，其顶面与路面标高是否一致，及时进行调整。将预埋钢筋和伸缩缝锚固件焊接牢固，再横穿12或16水平钢筋。一定要立即拆除伸缩缝定位压板，鏊去定位螺丝，并用角向砂轮磨去焊疤，补上油漆。用胶粘纸带或木板密封伸缩缝顶面缝口，在槽口部位即浇筑50号混凝土；用插入式振动棒，充分振捣密实。抹平混凝土过度段表面。用直尺检查伸缩缝顶面、过度段，应尽量与路面平顺。做好混凝土养生后方可通车。带有防撞墙，人行道结构的伸缩缝，简易伸缩缝装置安装，参造上述安装工序作业。

2、安装前应检查伸缩缝是否有出厂合格证、使用说明书等，并约请监理、设计及有关人员对外观

、几何精度进行检查验收，合格后方可使用。在桥梁上进行划线、切割：根据设计位置放出伸缩缝中线，并按设计尺寸从中线位置量测伸缩缝混凝土保护带边线，用混凝土切缝机按所画边线切割桥面沥青混凝土。为保证切边不受损坏，可分两次切割。首先切缝距离保护带边线预留5cm，待浇筑混凝土前，再沿准确边线进行第二次切割。切缝要求顺直、准确，切割时注意不要破坏桥面防水层，将防水层卷起予以保护。

3、一定要及时进行桥面的清理、填塞间隙：人工配合空压机清除切割范围内的沥青混凝土，并凿除松散混凝土，同时将缝内的杂物清理干净。缝宽一定要满足设计宽度要求，清理后用ben板将伸缩缝堵严。恢复预埋锚筋，预留钢筋数量要与设计图纸相符，若不相符要及时补焊。用空压机再次清理。为预防伸缩缝安装过程中焊花烧坏泡沫板，可在泡沫板两侧用钢板或铁皮覆盖保护。

期望大家在选购伸缩缝时多一份细心，少一份浮躁，不要错过细节疑问。想要了解更多伸缩缝的相关资讯，欢迎拨打图片上的热线电话！！

### 伸缩缝构造要求

- (1) 在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向均能自由伸缩；
- (2) 牢固可靠；
- (3) 车辆驶过应平顺、无突跳与噪声；
- (4) 防水及防止杂物渗入阻塞；
- (5) 安装、检查、养护、消除污物都要简易方便。

华安润成——专业生产、销售伸缩缝，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

简易伸缩缝装置安装“本信息长期有效”由北京华安润成科技有限公司提供。北京华安润成科技有限公司（www.pfbxf.com）是一家从事“变形缝,伸缩缝,沉降缝,防震缝”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华安润成”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使华安润成在金属建材中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！