

GTF柔性防水填料嵌填

产品名称	GTF柔性防水填料嵌填
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

GTF柔性防水填料嵌填

GB柔性填料，又叫SR塑性填料。首要原料是丁基橡胶、具有杰出的化学稳定性和热稳定性，较杰出的是气密性和水密性。这种防水资料用于混凝土面板、堆石坝周边接缝止水和伸缩缝止水的新型活动型嵌缝止水资料，是面板坝表层止水的要害资料，也可作为其他混凝土建筑物接缝外表嵌缝资料。

GB（SR）柔性填料色彩是黑色亮光的黏性体，用手拽有显着的拉丝，无毒无味。能够恣意搓弄，施工便利，包装标准为25千克/箱、制品一般为20公分宽、2公分厚。具有独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性。标准型号依照外观形状可分为定型填料（嵌缝止水条）和非定型填料（柔性填料）两种；嵌缝止水条标准可根据用户需求加工定做恣意尺度，柔性填料包装为25公斤/箱。

GB柔性填料产品特点

- 1、具有优良的独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性；
- 2、具有操作简便，无毒无味，耐水、粘附性能好等特点，且施工投入的人员相对较少，便于加工成型，施工工艺简单，造价低廉；
- 3、具有优异的变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能优异，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用；
- 4、具有良好的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏；
- 5、具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性；
- 6、可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施工。

柔性填料可加工成板状，条状及各种断面尺寸的型材，用防护纸保护，施工十分方便。

GB柔性填料的主要性能指标有以下几种：

- 1、在20抗拉强度0.05Mpa；-30抗拉强度0.7Mpa；
- 2、在20断裂伸长率400%；-30断裂伸长率200%；
- 3、密度（20）1.15g/cm³