

合肥劳保鞋 劳保鞋厂家 安徽顾然

产品名称	合肥劳保鞋 劳保鞋厂家 安徽顾然
公司名称	安徽顾然服饰有限责任公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经济开发区蓬莱路与汤口路交口往南100米鑫云泰科技园A座3楼
联系电话	18019593989

产品详情

劳保鞋性能。

抗刺穿性能

试验机上装有一压板，压板上装有试验钉，试验钉为一个截去尖1端的头，钉头的硬度应大于60HRC。将鞋底试样放在试验机的底盘上，位置可使试验钉通过外底进行刺穿，试验钉以10 mm/min \pm 3 mm/min的速度刺穿鞋底，直到穿透为止，记录所需的最1大力。每只鞋底上选4个点进行试验(其中至少有1个点在跟部)，各个点相距不低于30mm，且距内底边缘距离大于10 mm。有防滑块的底，应在块之间进行刺穿。4个点中的2个点应在距植底楞所在边缘线10-15 mm的距离内进行测试。如果湿度会对结果产生影响，测试前应将鞋底浸于加20 \pm 2 的去离子水中16 \pm 1h。

劳保鞋具有哪些附属特性

劳保鞋是具有保护作用的，所以劳保鞋肯定是具有一些特有的特性的，合肥劳保鞋，下面我们来看看劳保鞋具有的特性。

中底的内部支撑特性

在各种工作环境中如果劳动者需要多向移动要求劳保鞋非常稳固。各种工作鞋提供不同的内部支撑特性。一些生产厂家使用成型中底，使脚能妥帖地踩踏在鞋内，另外，沿鞋一周的纤维也可提供支撑。一些生产厂家为了提高鞋的柔韧性，只在后跟处加垫纤维板。

坚固耐磨的后跟支撑片可以极大地减少脚跟的移动。在外底上比较宽的部件称为后跟固定条。它由塑胶制成，并沿脚分布一周，固定在后跟支撑片上。许多鞋现在都使用固定框，固定框是一种用来支撑邦的

聚合物附件，沿鞋的外部纵向分布。其他稳定特性包括塑胶支撑条（一般与鞋眼连在一起），维可粘刺粘搭条，中帮也提供侧面支撑特性。

劳保鞋的使用常识。

- 1、运用劳保鞋前要仔细查看或是测验，假如没有查看的话，往往会存在安全隐患。比方，在酸碱环境下作业时，破损或者是有裂缝的防护鞋都是有风险的。
- 2、运用完后要妥善保管好，防砸劳保鞋，用后要查看并清洁，存放在枯燥的环境下。假如是橡胶鞋用后则用清水或消毒剂冲刷洁净并晾干，劳保鞋多少钱，这样的话可以延伸其运用的寿数。
- 3、假如说作业的环境是湿滑的，那么运用的鞋一定要防滑的，这样可以防止作业人员不会有滑到的安全隐患。

合肥劳保鞋-劳保鞋厂家-安徽顾然(推荐商家)由安徽顾然服饰有限责任公司提供。安徽顾然服饰有限责任公司（www.ahguran.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽顾然——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市经济开发区蓬莱路与汤口路交口往南100米鑫云泰科技园A座3楼，联系人：曹经理。