

昆山欣锦荣包装1 拉伸膜包装 句容拉伸膜

产品名称	昆山欣锦荣包装1 拉伸膜包装 句容拉伸膜
公司名称	昆山欣锦荣包装制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市张浦镇港浦东路167号
联系电话	18261678867

产品详情

相对于LLDPE/LDPE树脂仍能提供更好的结果。作为一种多功能树脂，MPE树脂可在多层吹膜生产线、流延膜生产线和单层吹膜生产线上创造价值。贡献了可持续发展行。早期LLDPE拉伸膜以吹膜为多，从单层发展到二层、三层；现在以流延法生产LLDPE拉伸膜为主，又由于拉伸膜的分子量分布窄，加工范围也窄，加工条件难以控制，通常添加5%的LDPE，以降低熔体粘度，增加拉伸膜的平整度。流延法生产具有厚薄均匀、透明度高优点，可适用于高倍率预拉伸的要求。由于单层流延做不到单面粘，句容拉伸膜，应用领域受到局限。所以还是以三层共挤的结构较为理想。生产出的拉伸膜厚薄均匀，拉力好，不容易断裂。

PET保护膜：聚脂

??优点：PET薄膜具有良好的开关按键寿命和优良的耐腐蚀性耐磨性，绝缘性能出色。耐候性好，可耐100-150度高温，硬度好、平整。价格略高于PC面板，不能抗紫外线。

??缺点：不能用于有角度或拐角的产品上。主要用下模切。

??应用：要求较高的仪器仪表及家电面板。

塑料颗粒 配方混料 加热挤出 发泡剂注入 杂质塑化 挤出 冷却成型 定径切割 冷却牵引 展平 卷绕 成品

首先将聚乙烯等质料杂质匀称，投入挤出机料斗中，颠末大长径比的挤出机熔融混炼，同时在挤出机中部高压注入发泡气体和熔融的单甘酯，与已经熔融混炼的塑料匀称杂质，拉伸膜生产厂家，由机头、口模挤出成型，议决冷却、牵引、展平、卷绕后即成发泡片（膜）制品。

任何产品都会有一定的使用寿命，也会在某一天老化，所以这只是一个时间问题，如果过早老化，拉伸

膜包装，那么产品的质量就必须受到影响，拉伸膜也是一样的。"因此，为了防止这个问题，我们必须提前结束这个问题，那么老龄化的基本现象是什么呢？

由于生产拉伸膜所用的原材料不同，老化的外观也会有所不同。老化主要是在使用过程中，往往会暴露于光照、热量、风雨、土壤污染和时间的推移，会使其结构分子发生变化，从而老化。老化外观与膜原料有着直接的关系，老化后的表面是粘着的、逐渐硬化的、脆的、变色的、斑点的、撕裂的，尤其是气味等。然而，拉伸膜真空包装机，拉伸膜的外观并没有太大的变化，只是随着时间的推移，颜色变成了苍白的白色。

昆山欣锦荣包装1(图)-拉伸膜包装-句容拉伸膜由昆山欣锦荣包装制品有限公司提供。昆山欣锦荣包装制品有限公司(www.ksxjr.com)是从事“纸制品,电子产品及销售,机械设备的制造,纸包装箱”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:吴先生。

。