



最高风速：200m/s

耐热温度：200

最大耐压：5Kg

根据异型结构形状设计，制作，以达到使用的最佳效果。能简化工序、提高功效、适用于大型工件的使用。

风刀由进风口、储气室、匀风孔、压缩区、成型区、出风口几部分组成。零件名称为进气接口、刀体、匀风板、刀片、侧封板、密封垫片、连接螺杆、刀口宽度调节螺杆等。

根据异型结构形状设计，制作，以达到使用的最佳效果。能简化工序、提高功效、适用于产品描述

本款风刀/水刀适用于超声波清洗、玻璃清洗机、电路板、电镀件、涂膜、涂装、有色金属板/线材、片材机生产等不同行业多种工序中的除水干燥。该款产品同时也可以用于对有害气体、粉尘、冷热空气的无障隔离、印刷给纸上的吹纸及印后干燥。可用在食品、医药的急速加热、解冻以及高温杀灭菌等众多方面。

根据异型结构形状设计，制作，以达到使用的最佳效果。能简化工序、提高功效、适用于大型工件的使用。

请在购买前确认以下几点：1、进风口大小2、出风口的大小和宽度3、安装固定方式

恒博尔公司售后承诺： 我对产品的质量及交货期负责，产品交货之日起质保期为一年，终身维护。对于产品质量引起的后果，我公司承担相应的责任。如因操作不当或不可抗拒力引起的后果，我公司将以最低成本价对设备进行有偿维护并提供相关技术服务。

电话：0736-4258882联系手机：17607364800 期待您的咨询

我们的地址：常德市津市市工业集中区