

印染平流式气浮沉淀一体机制造商 恒成环境科技有限公司

产品名称	印染平流式气浮沉淀一体机制造商 恒成环境科技有限公司
公司名称	诸城市恒成环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市经济开发区
联系电话	13869605550

产品详情

气浮机在造纸行业水处理上的应用

最近对于造纸企业的污染治理国家也是下了很大的力度，在这里就把造纸行业的污染治理流程简单的梳理一下：造纸污泥需经过污泥浓缩池处理。现在主要的污泥治理流程就是预脱水，外加离心或者履带脱水这几种方式，印染平流式气浮沉淀一体机制造商，污泥浓度经提高后，絮凝剂利用率将相应提高，但应避免污泥浓度过高，印染平流式气浮沉淀一体机，大约浓度在2%左右浓度过高，造成污泥输送的管道堵塞浓度太低就会造成絮凝剂的浪费。印染平流式气浮沉淀一体机

气浮机试运行

(1) 加水：使气浮机水位达到距污泥池隔板上沿约20-到50mm，气浮池水位的高低，可用集水器调节。

(2) 溶气系统运行：关闭所有控制阀，将电器旋钮开关旋至自动位置，启动水泵，溶气泵也进入自动工作状态，然后顺序打开清水泵进水阀、出水阀。此时打开溶气泵出水控制阀门，印染平流式气浮沉淀一体机供应商，使溶气气水通过释放器，释放致气浮池内，印染平流式气浮沉淀一体机工艺，气浮池内出现大量的微细气泡，使清水变成乳白色，溶气系统的气体由溶气泵提供。由于溶气水不断将罐内空气带走，罐内空气逐渐减少，水位上升。

(3) 气浮运行：溶气系统运行正常后，将加药反应后的污水送至气浮混合池。进水量先小一些，正常后逐渐增至额定值。

(4) 溶气水：溶气水先用自来水作回流水，正常后，改用处理后的清水作回流水。如废水中洗涤剂量大，泡沫多，影响气浮效果，可一直用清水。

(5) 浮渣积聚到一定厚度后，启动刮沫机。

(6) 设备停机时，应先关闭污水控制阀，再关闭污水泵，将沫刮净，停刮沫机，然后打开清水阀，通入自来水运行30分钟，关闭溶气出水进水控制阀，最后停清水泵。印染平流式气浮沉淀一体机

1, 结构特点

平流式溶气气浮机主体为长方形钢制结构。主要部件由溶气泵、空压机、溶气罐、长方形箱体、气浮系统、刮泥系统等组成。

1.溶气罐产生气泡细小，粒径为20-40um，粘附絮凝物牢固，能够达到良好的气浮效果；

2.絮凝剂使用量少，成本降低；

3.操作规程易于掌握，水质水量易于控制，管理简单。

4.设有反冲洗系统，释放器不易堵塞。

5、克服传统气浮装置运行不稳定、气泡大及释放头堵塞等诸多问题。

6、由于气浮过程是一个好氧过程，使污泥产生的臭气问题得到了很好的解决。印染平流式气浮沉淀一体机

印染平流式气浮沉淀一体机制造商-恒成环境科技有限公司由诸城市恒成环境科技有限公司提供。诸城市恒成环境科技有限公司（www.hchjzb.com）是一家从事“污水处理设备，气浮机等环保设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“诸城恒成环境”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使诸城恒成环境在污水处理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.daishiyalvjicj.com）还是从事带式压滤机哪家好，皮带式压滤机，带式脱水机的厂家，欢迎来电咨询。