

热熔涂料公司 马鞍山热熔涂料 路博士

产品名称	热熔涂料公司 马鞍山热熔涂料 路博士
公司名称	安徽路博士交通科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山经济开发区小庙工业区
联系电话	13966687983

产品详情

热熔标线涂料在容器内加热注意事项。

热熔标线涂料资料性能及施工办法和技能都直接影响涂膜性能。施工条件和路面状况是多种多样的，影响路面标线性质的因素也千变万化。因而每次施工应尽量控制各种因素，争取好的施工质量。

热熔融型标线施工有必要进行路面打扫、放样、整修、安全措施等程序，马鞍山热熔涂料，为取得满意的质量，有必需要留意各个环节的配合。施工后的热熔标线涂料干燥慢，乃至不爱干等状况，热熔标线涂料，可从以下几个方面看出问题所在：规范规定的环境温度是23℃。这一点我们应该有个知道。热熔标线涂料干燥时刻是在23度时，不大于3分钟。假如环境温度大于这个温度，还按这个去要求，只能说这个人的脑子有问题。

热熔标线涂料施工中可能出现的问题很多，造成的原因也比较多，下面主要针对施工工艺方面给大家给出解决方案。

(1) 线型不顺畅。由于放样不准确；划线机人员技术不过关。

解决：加密放线点位、对放线人员加强培训；对划线机人员进行培训。

(2) 横向偏位不满足要求。由于划线车指针位置偏差；水线放样不准确。

解决：每次划线车划线前校对指针；加密放线点位、对放线人员加强培训。

(3) 标线有纵向拉槽。由于路面有小石子等杂物和有料渣。

解决：加强清扫；及时清理网刷、严格控制温度加强搅拌避免因温度过高产生料渣。

热熔标线涂料优势

- 1、安全性：内含防紫外线助剂，并选用光、热安稳性好的质料制作，热熔标线涂料多少钱，使标线长时间坚持原情况和颜色。
- 2、粘合性：一起的配方和路有出色的联络力，划线前涂上专用下涂剂。使涂料和路面联络愈加巩固。
- 3、防滑性：内含防滑助剂，使涂料坚持出色的流平性，又具有的防滑功用，确保行车。

热熔标线涂料的熔解情况对于操作粘接、修整都有影响，应给以满足。特别注意以下几点：应严格控制温度，热熔涂料公司，防止长时间高温加热，防止涂料变色热劣化。依据涂料量和粘度的要求调节火候和拌和转速。涂敷量少时，运用小火。熔融涂料移运间隔不宜太长。

热熔涂料公司-马鞍山热熔涂料-路博士由安徽路博士交通科技股份有限公司提供。安徽路博士交通科技股份有限公司（www.lbscoating.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。路博士——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市蜀山经济开发区小庙工业区，联系人：顾经理。