

# 聚金源彩钢瓦 岩棉净化板厂家 诸城岩棉净化板

产品名称	聚金源彩钢瓦 岩棉净化板厂家 诸城岩棉净化板
公司名称	高密市聚金源彩钢瓦销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市姜庄镇半岛姜庄物流园
联系电话	13854437123

## 产品详情

### 净化板卸货时有哪些需要注意

1. 产品交付时，应当检验产品的质量、长度、数量和运输损坏情况。如发现损坏，请在收据上注明，并请司机签名。
2. 使用机械卸料时，应在坚实、平整的地面上卸料，叉与板材接触的表面应覆盖软垫层或垫层，以免损坏板材。
3. 手动卸货、搬运时应注意戴防护手套，避免板材表面磨损，确保安全。轻轻提起并放好，用双手提起底部，不要单独提起顶部面板，以免撕裂面板;请勿拖动，以免磨损、划伤面板;避免板材弯曲，否则会造成板材内部填充材料断裂和板材表面变形。

### 彩钢净化板的选购及使用

彩钢净化板已经逐渐代替了普通的净化板，被广泛应用于建筑行业中，成为目前新型的建筑材料。那怎么来判断其质量是否合格呢？怎么使用呢？

首先看彩钢净化板的价格，所有的产品，都是一分价钱一分货，优质的产品自然价格就会高一点，如果价格太低的话要慎重考虑。其次要观察彩钢板的厚度，要从彩钢净化板的基板厚度和覆膜的厚度来观察，彩钢板是由基板和彩色的腹膜或者镀层构成的。标准的产品基板厚度是0.02mm~0.05mm，如果厚度偏高或偏低，都属于劣质的彩钢板，一定不要购买。覆膜或者涂层厚度一般只有0.15mm以下，看起来非常薄，所以在选购时一定要按照标准的厚度来进行判断。最直观的一点就是要从彩钢净化板的外观形象来进行判断，观察一下产品的外漏边缘，优质的彩钢板切面的结晶非常细密，摸起来光滑细腻，看起来没有任何杂质，颜色光滑透亮。用手使劲搓都不会出现褪色蜕皮现象。而劣质的彩钢板颜色暗淡无光，用手摸起来手感粗糙，会有细小的杂质颗粒，看起来没有光泽。最后用手敲一下净化彩钢板，彩钢岩

棉净化板供货商，从发出的声音就可以判断出彩钢板质量的好坏。优质的彩钢板发出的声音是清脆的，比较响亮。而劣质的发出的声音比较闷。还要看一下企业的环境是否干净明亮，一定要选择市场口碑良好的厂家进行购买。

彩钢净化板在安装过程中不要撕下壁板表面塑料保护膜，禁止撞击和踩踏板面。配件和各种材料严查规格、性能及完好程度，不合格或已损坏的配件不得使用。洁净区内所有安装缝隙应用硅胶作密封处理，打胶之前先严格清洗，除去杂质和油污，确保粘贴密实，诸城岩棉净化板，防止脱落和积灰。硅胶表面整光滑，无皱皮现象。每天施工结束后需清扫场地，做到每天工完料净，场地清洁。

### 岩棉净化板优势什么呢？

1. “倒春寒”就要防寒又保暖。岩棉净化板建筑保温隔热，即防止冬天的热损失和夏天的热增益，是岩棉大的应用领域，可以为厂房建造一个冬暖夏凉的环境。由于岩棉具有优良的保温隔热，比起EPS泡沫它还具有良好的防火功能，非常适合于养殖业厂房的保温隔热。
2. 岩棉净化板的推广对我国尤其是北方寒冷地区的养殖业厂房建筑具有重要的意义。它具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点，岩棉净化板价格，防火等级为A1级。可以尽大的可能避免火灾的发生，让养殖户们用的放心。
3. “倒春寒”做好全防面消毒及安全防疫。净化板之所以叫净化板就是因为他干净整洁，可以自清洁抗污染，表面涂层具有免维护、自清洁的优异性能。极低的表面性能，表面灰尘可通过清水直接清洁。洁净抗菌，净化板表面的银离子净化涂层，岩棉净化板厂家，具有良好的抗菌性，抵抗多种传染病菌在板材表面的存活，减小了疾病传播的可能性，长久保持洁净。让养殖户不再因为动物疫病而发愁。

聚金源彩钢瓦(图)-岩棉净化板厂家-诸城岩棉净化板由高密市聚金源彩钢瓦销售中心提供。高密市聚金源彩钢瓦销售中心（[www.sdjuyinyuan.com](http://www.sdjuyinyuan.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！