

旋转门玻璃 成都旋转门 鑫旺源自动门

产品名称	旋转门玻璃 成都旋转门 鑫旺源自动门
公司名称	成都市鑫旺源自动门有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都市成华区天鹅工业园B区27号
联系电话	13808058103

产品详情

自动旋转门已经成为建筑身份的代言词，酒店、银行、写字楼、宾馆、商场都安装了两翼旋转门或三翼旋转门，然后做为安全出口来说自动旋转门并不能作为疏散门使用，旋转门厂家技术给大家普及下为什么自动旋转门并不能作为紧急疏散门。

一、安全疏散门满足条件

疏散门包括设置在建筑内各房间直接通向疏散走道的门或安全出口上的门。

安全疏散门是人员安全疏散的主要出口，其设置应满足下列要求：

- 1、门应向疏散方向开启。
- 2、疏散用的门不应采用吊门、水平推拉门，旋转门玻璃，严禁采用旋转门。
- 3、疏散门开启时，门扇不应影响疏散走道和平台的宽度。
- 4、人员密集的公共场所，如观众厅的入场门、太平门不应设门槛，紧靠门口1.4m内不应设置踏步。疏散门严禁上锁。太平门宜装置自动门闩，保证内部人员随时可以推动把手或依靠人力把门开启。

二、自动旋转门不能作为疏散通道

自动旋转门宽度就是转门的开口宽度，不可以做为疏散用门，在自动旋转门两侧必须有平开门作为消防通道，要不消防通不过旋转门单独不可以作为疏散门用，但是在两边边门都开的情况下可以作为疏散通道，要不安旋转门的地方连消防验收都过不了。

旋转门安装要点提示：

1. 旋转门轨道如果是安装在焊接的铁龙骨架上，旋转门整体骨架材料请使用壁厚3毫米以上的方铁管，或其它牢固度相当(或更好)的材料。
2. 骨架安装时请一定保证整体骨架水平，垂直，牢固，紧密稳实.安装轨道的面要平整，保证铝合金轨道安装上去后水平垂直，牢固.请安装时使用水平管量好水平。
3. 如安装在承重墙上或真他附着物上，保证铝合金轨道安装上去后水平垂直，牢固.请安装时使用水平管量好水平.
4. 止摆器的安装请在门体安装调正后安装，止摆器一定要与地面安装牢固，长期使用不松动.
5. 如果使用我公司无框旋转门专用门夹，请一定要用已配套的螺丝套，皮垫.
6. 探头安装一定保证安装后稳定不晃动.(与扣板厚度和安装有一定关系，外包饰不锈钢板材厚度和安装的精度与西安自动旋转门运行噪声有一定关系)

旋转门的优势特点：

一：提高外观度，这一点不难理解，也是我们文章前面提到的，旋转门一般的应用在办公楼，餐厅，酒店，银行等场所，更多的是在一些服务型场所偏多，而选择旋转门可以在一定程度上提高外观美丽度，给人带来良好的视觉体验，成都旋转门，在材质方面，更多的选用玻璃作为主材料，在空间视觉感上也得到了大大的提高，总之，旋转门的这个有点，旋转门维修，让很多人喜欢上他，也开始选择了他。

二：保持恒温，节约能源，空调都是我们离开不了的，在冬天的时候，如果使用传统的平开门或者平移门，每次一开门，我们都可以深深的感受到这个冬天带给我们深深的爱意，一股冷风仿佛就钻进来了，而这些公共场所人量比较密集，那么多人进进出出，旋转门计划，先不说我们自己的感受，也会在一定程度上浪费我们的能源，而旋转门可以很好的防止室内外空气的流动，保持室内温度，无论是我们自己的感官上还是在能源方面都能得到很好的改善。

三：保持室内环境良好，很多的建筑物靠近路边，因此会受到噪音，灰尘等问题的影响，选准们因为自身结构，无论是有人进出状态还是其他状态，都能隔绝外界带给我们的噪音、灰尘等其他因素的印象，给我们工作以及场所人员都带来更好的体验。

旋转门玻璃-成都旋转门-鑫旺源自动门由成都市鑫旺源自动门有限责任公司提供。成都市鑫旺源自动门有限责任公司（www.xinwangyuan.net）位于四川省成都市成华区天鹅工业园B区27号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鑫旺源自动门在门窗五金中享有良好的声誉。鑫旺源自动门取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鑫旺源自动门全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。