

東恒2020新品推荐 新疆防火余压阀制作厂家

产品名称	東恒2020新品推荐 新疆防火余压阀制作厂家
公司名称	德州東恒空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯千亩工业园常兴三路C15号
联系电话	13573413822

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州東恒空调设备有限公司

東恒空调设备有限公司为您讲解：

【余压阀】安装、使用场所及选择

为什么要装余压阀?

余压阀的作用就是用来卸压的，在消防防烟上面来说就是用来保持余压阀两侧的一定压头差。

比如在防烟楼梯间及走道间安装的余压阀，自垂式防火余压阀制作厂家，发生火灾时防烟楼梯间正压风机开启，这样楼梯间里面跟相邻的走道的空气自然就有一定压差，当压差达到余压阀的设定值时，余压阀就会开启。用来保持两侧的压头差。

余压阀使用场所：

余压阀的作用是泄压装置，在消防排烟系统中，是用来保持余压阀两侧的一定压头差。

余压阀

余压阀的选择：根据《风阀选用及安装》07K102

“ 7.3 重锤型余压阀为可调式，最xiao开启压差为5Pa ， 开启压差为30Pa ， 叶片开启角度 为45° ， 该阀只生产矩形。

7.4 自垂型余压阀为定压差叶片式，开启压力为10Pa ， 工作压差为50Pa ， 类似于自垂百叶。该阀也生产矩形，分左开或右开，尺寸可由215 -1615mm多种规格。 ”

个人认为，临汾防火余压阀制作厂家，重锤型余压阀适用于前室、合用前室，自垂型余压阀适用于防烟楼梯间。

余压阀的安装位置：《人民防空工程设计防火规范09》

6.2.1.2 当前室或合用前室不直接送风时，防烟楼梯间的送风量不应小于25000m³/h，并应在防烟楼梯间和前室或合用前室的墙上设置余压阀。

当仅对防烟楼梯间加压送风时，在楼梯间与前室和前室与走道之间的隔墙上设置余压阀。这样空气通过余压阀从楼梯间送入前室，当前室超过25Pa时，空气再从余压阀漏入走道，使楼梯间和前室能维持各自的压力。

如果防烟楼梯间自然排烟而前室加压送风，则应在前室与走廊之间设置余压阀，而防烟楼梯间与前室之间不需设置。

德州東恒空调设备有限公司专业生产：1、定风量阀、加强型止回阀，圆、方型3C防火阀，手、电两用调节阀，3C板式排烟口，余压阀，防火余压阀，人防插板阀，排烟口，正压送风口，各种圆阀；2、铝合金风口系列：散流器，防雨百叶，新疆防火余压阀制作厂家，单、双层百叶风口、置换风口，花型艺术风口等各种异型产品；各种3C风机、风机箱，普通风机、3C防火阀、普通防火阀

德州東恒空调设备有限公司为您讲解-----余压阀

余压阀的后面的70度防火阀需要消防报jing监控吗？

这个2类高层和1类以及1类高层是需要设置的，其他的2类建筑以及以下的不需要的。

风管余压阀上需要再连接防火阀吗

通常使用余压阀的地方都不需要防火阀，因为不是防火分区的分界处

防烟系统中的泄压阀和余压阀是不是一回事？

防烟系统中的泄压阀和余压阀基本上是一样的。

東恒空调设备有限公司为您讲解：

余压阀（以下简称余压阀），是洁净厂房配套使用的空气净化设备。使用余压阀，即能控制室内的压力，使得多余的空气顺利排出，从而维持洁净室室内与室外的正压差，又能避免室外不洁空气倒流到室内。

余压阀在电子、机械、yi药、食品、生物工程洁净室等各种工业及科研领域中有着广泛的应用。

它是一个单向开启的风量调节装置，按静压差来调整开启度，加工防火余压阀制作厂家，用重锤的位置来平衡风压。通过余压阀的风量一般在100-1200m³/h之间，维持压差在5-40Pa之间。

风管余压阀上需要再连接防火阀吗

通常使用余压阀的地方都不需要防火阀，因为不是防火分区的分界处

東恒2020新品推荐-新疆防火余压阀制作厂家由德州東恒空调设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州東恒空调设备有限公司（www.dzdongheng.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!