

# 高压螺杆空压机厂家 铜陵空压机 安徽开铭 运行噪音低

产品名称	高压螺杆空压机厂家 铜陵空压机 安徽开铭 运行噪音低
公司名称	安徽开铭节能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区铭传路221号厂房
联系电话	18919609267

## 产品详情

如何正确设置空压机压力？

空压机加卸载压力有一个上下限值，在设定时应首先要确定卸载值，螺杆空压机生产厂家，卸载值要根据螺杆空压机的额定压力和用气端所需的压力来确定，确定好卸载值后，再设定加载值，两者的压差应为0.1~0.2Mpa之间，设置好螺杆空压机的卸载和加载值后，最后设定比例值，比例值应设在卸载值和加载值中间同时要保证加卸载压力不能小于0.08MPA，小于这个范围是无法调节的。需注意这一点仅仅适用变频空压机，非变频空压机则需要保持在0.1MPA范围。

螺杆空压机的压缩空气除水不力的原因及解决方法

工艺压缩空气用量大，超出设计范围，压缩空气在空压站与用户端压差较大，导致气流速度快，压缩空气与吸附剂接触时间短，并且在干燥机内分布不均匀，在中部流量集中，使中间部分的吸附剂过快饱和，饱和后的吸附剂无法有效的对压缩空气中的水分进行吸附，压缩空气夹带大量水分从中央集中通过，产生“隧道效应”，导致用气端有大量液态水。另外，压缩空气在输送过程中向低压端扩吸附式干散过快，其压力迅速降低，变频螺杆空压机，同时使温度降低较大，低于其压力露1点，水蒸汽在过饱和状态下析出，冬季会迅速在输送管道内壁上凝固挂冰，挂冰越来越厚，高压螺杆空压机厂家，最后可能把管道彻底堵死。

解决方法：增加压缩空气的流量。可把多余的仪表风补充到工艺风中，在工艺风干燥机前端接入仪表风，用阀门控制，解决工艺用压缩空气供气不足问题，同时，也解决了压缩空气在干燥机吸附塔内产生“隧道效应”的问题。

## 螺杆空压机的优点

- 1、平衡性好：螺杆空压机可以实现平稳高速运转，比较适合做移动式空压机，体积小、质量轻、占地面积少。
- 2、可靠性高：螺杆空压机内部零部件少，铜陵空压机，也因此运转可靠，寿命长。
- 3、适应性强：螺杆空压机具有强制输气的特点，容积气流几乎不受排气压力的影响也因此，螺杆空压机适用于多种工况，在宽阔的范围内也能保持较高的运转效率。

高压螺杆空压机厂家-铜陵空压机-安徽开铭 运行噪音低(查看)由安徽开铭节能设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽开铭节能设备有限公司( [www.ahkmjnsb.com](http://www.ahkmjnsb.com) ) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为压缩、分离设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!