

重庆pc仿石砖 湖北欣隆 厂家直销 pc仿石砖厂家

产品名称	重庆pc仿石砖 湖北欣隆 厂家直销 pc仿石砖厂家
公司名称	湖北欣隆建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省孝感市孝南区西河工业园
联系电话	18211759888

产品详情

景观仿石pc砖的产品优势

坚固耐磨，不易破损：天然花岗岩质地较脆且不耐磨，仿石砖经过1280度高温煅烧，表面施加高精度耐磨晶刚釉，使得产品耐磨度大大提升，产品晶体的韧性、结构致密度呈现最佳状态，同时比天然花岗岩更耐酸耐碱耐火。

供货稳定，第三代pc仿石砖，颜质兼备：仿石砖源于天然花岗岩，但各项性能又优于天然花岗岩。相比天然花岗岩硬度大、重量大、体积大的问题，既节约了加工、运输等成本，也保持不易破损的特质，且供货稳定，pc仿石砖厂家，可塑性强，成本合理可控，是天然石材与现代艺术的完美结合，实现了产品的最大价值。

PC彩砖的特性

- 1、在设计角度，体现为标准化、模式化的设计方法；
- 2、生产环节强调构件在工厂中制作完成的生产工厂化；
- 3、现场施工装配化，重庆pc仿石砖，施工现场的主要工作是对预制构件进行拼装；
- 4、强调结构主体与建筑装饰装修、机电管线预埋一体化，实现了高完成度的设计及各专业集成化的设计；
- 5、建造过程信息化，需要在设计建造过程中引入信息化手段，采用BIM技术，进行设计、施工、生产、运营与项目管理全产业链整合。

PC彩砖加工工艺实际操作

- 1、 错料时间：错料时间长就能混匀称。干混料20分钟比10分钟的强度提升15—23%;湿错料时间以原材料不结团为宜。混和好的料储放时间以2钟头上下为宜，时间过长或过短，都是减少砖的抗压强度强度。
- 2、 成形工作压力：粘土PC彩砖成形时的工作压力，以每立方厘米500KG最好。再此工作压力下，其工艺品抗压强度高，耐磨性能好。工作压力太低，不容易夯实。
- 3、 保养标准：粘土PC彩砖一般运用太阳能发电维护。风吹日晒当然保养7天龄期的强度，等于28天龄期强度的67—90%;28天龄期强度为一个季度龄期强度的80—95%。故如保养场所小，粘土PC彩砖当然保养7天之后就可原厂。

重庆pc仿石砖-湖北欣隆厂家直销-pc仿石砖厂家由湖北欣隆建材有限公司提供。湖北欣隆建材有限公司（www.wyjic01.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，欣隆建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄经理。同时本公司（www.hfjizhizhuan.com）还是从事合肥彩砖，合肥植草砖，合肥护坡砖的厂家，欢迎来电咨询。