

二次构造柱专用泵 深洋机械二次构造泵价 二次构造柱专用泵视频

产品名称	二次构造柱专用泵 深洋机械二次构造泵价 二次构造柱专用泵视频
公司名称	邢台深洋建筑机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县砖厂西侧
联系电话	13231990770

产品详情

二次构造柱浇筑泵的基本性能

二次构造柱浇筑泵的基本性能

- 1、砂石粒径、水泥标号及配合比应按出厂说明书要求满足泵的机械性能的要求。
- 2、泵送设备的停车制动和锁紧制动应同时使用，轮胎应楔紧，水源供应应正常和水箱应储满清水，料斗内应无杂物，各润滑点应润滑正常。
- 3、泵送设备的各部螺栓应紧固，管道接头应紧固密封，防护装置应齐全可靠。
- 4、各部位操纵开头，调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等均应在正确位置。

二次构造柱泵混凝土配比不良

混凝土配比不良

配比不良的混凝土拌合物在压力梯度较大处，水分会通过骨料间隙渗透，二次构造柱专用泵图片，使骨料聚结引起堵管，多发生在管道弯曲、变径和管路中间布置软管处;另外，混凝土水灰比过大时易离析，造成砂浆与骨料分离而堵管，多见于长距离水平泵送时的“偏析”堵管和垂直下行布管的下端离析堵管。水泥用量过少和砂率过低时，混凝土和易性差，二次构造柱专用泵视频，变形困难，在管道中摩擦阻力增大，极易堵管。混凝土坍落度过低(80mm以下)时，泵送阻力明显增大，使泵送无法进行。

二次构造柱泵的优势：（1）全机械化操作，是人工浇筑混凝土的上百倍，缩短了施工工期。（2）此泵机浇筑混凝土连续性好，输送效率高，节约了劳动成本。（3）此泵机体积小，施工方便，操作简单，二次构造柱专用泵，可楼面直接浇注，大大降低了劳动强度。（4）此泵机配置高，质量轻，移动方便，易保养，后期维护费用低。（5）此泵机使用功率非常低只需3.75KW，考虑到了施工地用电的方便问题。

二次构造柱专用泵-深洋机械二次构造泵价-二次构造柱专用泵视频由邢台深洋建筑机械有限公司提供。邢台深洋建筑机械有限公司（shenyangjx.tz1288.com）在机械加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，深洋建筑机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。