

# 柔性防水怎么样 卢氏柔性防水 山绿环保

产品名称	柔性防水怎么样 卢氏柔性防水 山绿环保
公司名称	江苏山绿环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省江阴市梅园大街472-482号
联系电话	13771255517

## 产品详情

柔性防水试用范围：

混凝土、预浇体、砖墙、水泥抹底、轻质砖墙结构的室内外建筑墙体、地面、厨房、卫生间、浴室、花槽、楼层墙壁地板、管口周边、阴阳角等。

\*\*\*参考用量\*\*\* 涂刷厚度为1mm时，用量大约为1.0-1.5kg/m<sup>2</sup>。（实际用量视具体基面情况而定）

使用方法：

清理基面，临颖柔性防水，是表面无水、无任何杂质、是基面保持坚固；

取出双组份配比比例为粉料：液料=1：1；将液料倒入干净的搅拌容器中，按比例一边搅拌一边缓慢加入粉料，充分搅拌3-5分钟直至生成无粉团、均匀的胶浆。（使用机械搅拌取得效果）

用滚筒、毛刷将胶浆均匀涂刷于处理好的底材上，刷完一层后，待其表干（刚好不粘手）再刷第二层；第二层的涂刷方向与一层垂直，更有利于达到良好的覆盖效果。

## 柔性防水

记得一定要在贴瓷砖之前先做防水，房间四个立面及地面都要做，要做两到三次。贴好瓷砖再做防水没用，一定要在贴瓷砖之前先做防水，不然时间长了还会漏水。

卫生间做了防水好贴瓷砖，柔性防水环保，卫生间做防水是非常有必要的，避免漏水。

防水施工做法：

## 1、地面处理

在进行防水处理之前，一定先找平地面，如果地面不平对防水的效果可能会有影响，也可能造成因防水涂料薄厚不均而导致的开裂渗漏。地漏，墙角，管跟等接缝处要使用高弹性的柔性防水涂刷，因为卫生间的墙与地面之间的接缝处会移位比较容易渗水。

2、外墙弹性涂料：外墙弹性涂料这种相对来说也是比较适合于雨天，冬季结霜，环境潮湿的情况下，专门适用于这样恶劣的环境，外墙弹性涂料具有很强的防腐蚀，防细菌的特点，柔性防水山绿，具有非常棒的防水功能。

3、多矿物质防水涂料：多矿物质防水涂料中含有独特的树脂成分，同时它还有着很强的粘粘性，并且经久耐用，属于耐久性，防水性这些方面都是很出色的。

柔性防水怎么样-卢氏柔性防水-山绿环保(查看)由江苏山绿环保科技有限公司提供。江苏山绿环保科技有限公司(www.shanlv-hb.com)在瓷砖胶这一领域倾注了无限的热忱和热情，山绿环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：苏经理。同时本公司(www.shanlv-hb.cn)还是从事纳米陶瓷泥，瓷砖美缝剂，环氧彩砂的厂家，欢迎来电咨询。