

# 番禺区零级福乐斯 零级福乐斯橡塑板加盟 固诺建材

产品名称	番禺区零级福乐斯 零级福乐斯橡塑板加盟 固诺建材
公司名称	广州市固诺建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区迎宾路五洲城商务中心B座413
联系电话	18024096577 18024096577

## 产品详情

抹底层聚合物砂浆：

1) 聚合物砂浆的配置同专用粘结剂。

2) 将配置好的聚合物砂浆均匀的涂抹在挤塑板上，厚度为2

9、压入网格布：

1) 网格布应按工作面的长宽要求裁剪，并应留出搭接宽度。网格布的裁剪应顺经纬向进行。

2) 在门窗等洞口周围网格布翻包，四角均应附加一层网格布加强，整幅网格布应在洞口周边翻包及附加网格布之上。

3) 在洞口及网格布翻包部位的挤塑板正面和侧面，均涂抹聚合物砂浆（只允许此处的挤塑板端边抹聚合物砂浆）。将预先甩出的网格布沿板厚翻转，番禺区零级福乐斯，并压入聚合物砂浆中。

4) 将整幅网格布沿水平方向绷直绷平，注意将网格布内曲的一面朝里，用抹子有中间向上、下两边将网格布抹平，使其紧贴。网格布水平方向搭接宽度不小于100，垂直方向搭接长度不小于80，搭接处用聚合

物砂浆补充底层砂浆的空缺处，不得使网格布皱褶、空鼓、翘边。

5) 在凹凸线角处，应将窄幅网格布埋入底层聚合物砂浆内，将整幅网格布在窄幅网格布之上，搭接宽度80。

6) 在墙身阴阳角处两侧网格布双向绕角相互搭接，各侧搭接宽度不小于200。

上述内容图片仅供参考，详细型号请咨询我们，更多型号请访问广州市固诺建材有限公司的网站致电我们了解

零级福乐斯保温管一般用于大型中央空调冷冻水管系统的保温。由于福乐斯保温管外观整洁美观，零级福乐斯橡塑管经销商，也有的工程专门用于空调冷冻机房的保温，以增加整个空调工程的美感，提高质量档次。目前在空调工程中，零级福乐斯橡塑板加盟，壹级福乐斯保温管主要用于冷冻水管的保温。

针对产品的部分问题，广州固诺建材给予说明，但是由于用户的问题形色，并且使用中的侧重点有所不同，零级福乐斯橡塑管电话，更多问题请来电详细咨询，始于您的来电，止于您的满意，换来大家的合作共赢!

下述内容图片仅供参考，详细型号请咨询我们，更多型号请访问广州市固诺建材有限公司的网站或致电我们了解

### 3、优质的憎水、防潮性

欧文斯科宁挤塑板的吸水率是衡量保温材料的一个重要参数。保温材料吸水后保温性能随之下降，在低温情况下，吸入的水极易结冰，破坏了保温材料的结构，从而使板材的抗压及保温性能下降。由于聚乙烯分子结构本身不吸水，板材分子结构稳定，无间隙，解决了其它材料漏水、渗透、结霜、冷凝等问题。

### 4、质地轻、使用方便

XPS板的完全闭孔式发泡化学结构与其蜂窝状物理结构，使其具有轻质、高强度的特性，便于切割、运输，且不易破损、安装方便。

### 5、稳定性、防腐性好

长时间的使用中，不老化、不分解、不产生有害物质，其化学性能极其稳定，不会因吸水和腐蚀等导致降解，使其性能下降，在高温环境下仍能保持其优越的性能，根据有关资料介绍，XPS挤塑保温板即使

使用30~40年，仍能保持优异的性能，且不会发生分解或霉变，没有有毒物质的挥发。

番禺区零级福乐斯-零级福乐斯橡塑板加盟-固诺建材(优质商家)由广州市固诺建材有限公司提供。广州市固诺建材有限公司(www.gzgunuo.com)是从事“保温、隔热、吸音、节能建筑材料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄小姐。