

大棚智能温室 齐鑫温室园艺 山海关区智能温室

产品名称	大棚智能温室 齐鑫温室园艺 山海关区智能温室
公司名称	青州齐鑫温室园艺有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市黄楼开发区
联系电话	13296466977

产品详情

在行业内玻璃温室以跨度与开间的尺寸大小分为不同的建设型号，又以不同的使用方式分为：蔬菜玻璃温室、花卉玻璃温室、育苗玻璃温室、生态玻璃温室、科研玻璃温室、立体玻璃温室、异形玻璃温室、休闲玻璃温室、智能玻璃温室等等。

适用性

在设计温室大棚时，要满足适用性要求，就需要设计合理的开窗和遮阳保温等等系统，而设计顶开窗时，开窗的方向以及开窗的面积都是有设计要求的，而不是随心所欲的设计。另外还需要考虑夏季极端高温时的降温系统等等，在设计时都需要考虑周到。

耐久性

温室大棚在正常维护的条件下，结构应能在预计的使用年限内满足各种功能要求，也即应具有足够的耐久性。例如，不致因为钢材的锈蚀和积雪的积压等因素而影响结构的使用寿命。要满足温室大棚的耐久性要求，就需要在选择材料时选用质量优等的材料。

室外遮荫系统是在温室骨架外另安装一遮荫骨架，将遮阳网安装在骨架上，遮阳网可以用拉幕机构或卷膜机构带动，自由开闭。遮阳网室外安装降温效果好，可直接将太阳能阻隔在温室外，各种类型的遮阳网都可使用。

内保温系统

内保温系统主要依靠保温被。特殊的保温材料和聚酯赋予出众的辐射反射和透射功能，从而保证白天室内温度较低且节能效果很好，夜间作物温度与周围环境温度基本相当。良好的室内气候条件避免了叶面结露，减少病害，并降低能源费用。

驱动系统采用齿轮齿条驱动系统，具体分项说明如下：

幕线：托、压幕线均为 2.2mm 聚酯线，抗拉强度 270kgf，托幕线间距为 0.5m，压幕线间距为 1.0 米；托、压幕线采用透明幕线，大棚智能温室，具有优异的防潮抗老化性能；

齿轮齿条：采用温室专用拉幕齿轮齿条，L=3965mm，T=2.75mm，质量可靠，运行平稳；

遮阳保温幕的独特优点在于它将阳光反射而不是吸收阳光，有效降低温室内光照度，同时使作物和空气温度相应降低；炎热夏季遮阳幕能阻挡部分阳光，并使阳光漫射进入室内，均匀照射作物，智能温室租金，保护作物免受强光灼伤，同时使温室温度下降 4-6℃；通过选用不同的幕布，智能温室，可形成不同的遮阳率，满足不同作物对阳光的需求

1. 风机工作原理

在密闭房舍内设此系统，山海关区智能温室，当风机抽风时，室内产生负压、迫使室外未饱和的空气流经多孔湿润湿帘表面时，空气中大量显热转化为潜热，从而迫使进入室内空气的干球温度降低 8~12℃，并源源不断地引入室内进行防暑降温。

2. 湿帘安装

湿帘安装于北面山墙上，风机安装于南面山墙上。

3. 基本配置

湿帘：湿帘高 1.5m，包括铝合金框架，在维护情况良好的条件下，使用寿命 5 年以上。

水泵：单机功率 2.2kw。

供水系统：包括过滤器、阀门、PVC 给排水管及管件等。

风机：外形尺寸 1380 × 1380 × 400，排风量 44000m³/h，单机功率 1.1kw。

大棚智能温室-齐鑫温室园艺-山海关区智能温室由青州齐鑫温室园艺有限公司提供。青州齐鑫温室园艺有限公司（www.qixinwenshi.com）位于山东省青州市黄楼开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前齐鑫温室园艺在园艺用具中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。齐鑫温室园艺取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。齐鑫温室园艺全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.wenshidapengcn.com）还是专业从事温室大棚，蔬菜温室大棚，花卉温室大棚的厂家，欢迎来电咨询。