

# 耐酸砖生产厂家 大力成建筑 玉树耐酸砖

产品名称	耐酸砖生产厂家 大力成建筑 玉树耐酸砖
公司名称	西安大力成建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区北三环大明宫建材市场陶瓷现货交易A区16排14号
联系电话	15202977763

## 产品详情

耐酸砖、板衬里工程，按胶结材料的不同。是怎样分项的?其各分项的主材是否包括在定额内?

耐酸砖、板衬里工程，按胶结材料的不同，烟道耐酸砖生产商，可分为七个分项：

- (1)硅质胶泥砌块材。
- (2)树脂胶泥砌块材。
- (3)聚脂树脂胶泥砌块材。耐酸砖
- (4)酚醛胶泥砌浸渍石墨板。
- (5)环氧煤焦油胶泥砌块材。
- (6)硅质胶泥抹面。耐酸砖
- (7)耐酸砖板衬砌体热处理。

上述各分项的主材不包括在定额内，应另行计算。耐酸砖

耐酸砖耐酸陶瓷砖、板、管材是怎样形成的?它有什么特点?

耐酸陶瓷砖、板、管材是由耐火长石及石英成型焙烧而成的。其主要成分也是二氧化硅。因此，它的耐

腐蚀性能与辉绿岩材质性能很相近。耐酸砖结构致密、表面光滑、耐磨性好。但是较脆，温差急变性大。除对氢氟酸、300 以上的磷酸及强碱性介质外，对所有酸性介质均能耐腐蚀。耐酸砖

## 耐酸砖

瓷砖可以论块出售，或者按平方米出售，玉树耐酸砖，在购买瓷砖前应计算要铺贴的面积。有的图表只要知道贴瓷砖墙面的高度和宽度，即可查出瓷砖用量。有的瓷砖包装箱上也会列明一箱瓷砖可铺贴多大面积。耐酸砖

粗略计算起来，耐酸砖生产厂家，80m<sup>2</sup>的面积可按640块约14cm见方的瓷砖或320块20cm见方的瓷砖计算。算出总数之后，应加上一定的备用数量，因为铺贴时难免有损耗。耐酸砖也可以利用这个公式大致算出所需要的瓷砖量：

$$(\text{装饰面积} \div \text{每块瓷砖面积}) \times (1+3\%)$$

就是施工时所需瓷砖块数，其中3%是施工损耗量。耐酸砖

耐酸砖生产厂家-大力成建筑(在线咨询)-玉树耐酸砖由西安大力成建筑材料有限公司提供。西安大力成建筑材料有限公司(www.dlcjianzhu.com)是陕西西安,砖、瓦及砌块的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在大力成建筑领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创大力成建筑更加美好的未来。