

三聚氰胺漆雾凝聚剂 三聚氰胺型漆雾凝聚剂

产品名称	三聚氰胺漆雾凝聚剂 三聚氰胺型漆雾凝聚剂
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	5.80/公斤
规格参数	型号:三聚氰胺漆雾凝聚剂 厂家:三聚氰胺漆雾凝聚剂厂家 作用:污水处理
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

三聚氰胺漆雾凝聚剂 三聚氰胺型漆雾凝聚剂 三聚氰胺漆雾凝聚剂厂家-恒信达环保，恒信达作为专业生产三聚氰胺漆雾凝聚剂厂家，生产的三聚氰胺漆雾凝聚剂产品质量优质，使用性价比高，欢迎致电咨询选购

三聚氰胺漆雾凝聚剂A剂是三聚氰胺苯甲醛树脂为主要原材料生产的一种具有高效消粘性的漆雾凝聚剂A剂产品。三聚氰胺A剂漆雾凝聚剂外观为淡蓝色液体，有一点点的粘稠感；产品具有高浓度、消粘性强、不易析出、处理后水质清澈等优点。

处理与贮藏：

- 1、避免产品溅到眼睛；若接触，立即用大量清水冲洗接触部位。
- 2、产品储存于通风阴凉处，避免阳光直射。
- 3、避免使用空桶盛装饮用水，产品不可存于铝、铁、铜之合金内。

包装：25公斤/桶、200公斤/桶。

三聚氰胺漆雾凝聚剂的使用方法：

- 1、在循环水泵吸水口处加入A剂溶液；

2、在循环水泵出水口处加入B剂溶液；

（注意：部分产品需要在涂装线循环水槽中投入片碱，使PH值达到8.5左右；再进行AB剂产品的投加）

投加量：根据现场喷洒在槽内油漆污水中的油漆（漆渣）含量，确定油漆絮凝剂的投加量；一般油漆絮凝剂AB剂的投加量按喷洒在槽内油漆量的15~20%投加（具体药品投入量根据生产线实际情况而定）。

使用三聚氰胺漆雾凝聚剂注意事项：

- 1、一般在水中分别等量加入总水量的3-10‰的A剂和B剂，根据油漆种类不同添加比例会有所不同。
- 2、补充时需加入油漆喷出量的10-15%的A剂和B剂，各种不同类别的油漆加入量会有不同，依据实验而定添加比例。
- 3、循环水的PH值要保持在7.5至8.5之间，如不在此范围内要添加片碱来调整PH值。

水中溶存的化学物质及不同稀释溶剂的使用，有可能影响产品的使用效果。若使用上有任何疑问，请与我公司售后服务人员联系，提供完整的产品服务以满足客户对使用效果的要求！

三聚氰胺漆雾凝聚剂 三聚氰胺型漆雾凝聚剂 三聚氰胺漆雾凝聚剂厂家-恒信达环保，恒信达作为专业生产三聚氰胺漆雾凝聚剂厂家，生产的三聚氰胺漆雾凝聚剂产品质量优质，使用性价比高，欢迎致电咨询选购。