

日本东丽 PA6 CM1014

产品名称	日本东丽 PA6 CM1014
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PA6:PA6 型号:CM1014 产地:日本东丽
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

长期供应PA6（尼龙单6、聚酰胺）工程塑料、但不于以下产品：PA6美国杜邦73G30L 玻纤增强30% 高刚性 强度好PA6美国杜邦73G30T 玻纤增强30% 超声波可焊接PA6美国杜邦73M30 玻纤增强30% 热稳定PA6美国杜邦73G30HSL 玻纤增强30% 热稳定 耐疲劳PA6美国杜邦PA6GF30 玻纤增强30% 尺寸稳定 高刚性 热稳定供应PA6日本三菱：33%玻纤增强阻燃级1015G-33；供应PA6日本三菱：30%玻纤增强阻燃级1013G-30、1015G-30；供应PA6日本三菱：20%玻纤增强阻燃级1013G-20；供应PA6日本三菱：15%玻纤增强阻燃级1013G-15、1015G-15；供应PA6日本三菱：阻燃级1010N2；挤出级1030、1030B、1030CA；供应PA6日本三菱：注塑级1010C、1010C2、1020、1020C、3010N、3010GN15、3021GH30；供应PA6日本东丽：45%玻纤增强阻燃级CM1011G-45；供应PA6日本东丽：30%玻纤增强阻燃级CM3004G-30、CM1011G-30、CM1001G-30；供应PA6日本东丽：20%玻纤增强阻燃级CM3004G-20；供应PA6日本东丽：15%玻纤增强阻燃级CM3004G-15、CM1011G-15、CM1001G-15；供应PA6日本东丽：无卤防火阻燃CM1014-V0；注塑级CM1017、CM1030；供应PA6日本宇部：挤出级1030B；标准粘度1013B、1013NW8；供应PA6德国巴斯夫：玻纤增强B3WG3、B35EG3；30%玻纤增强B3WG6；供应PA6德国巴斯夫：30%玻纤增强尺寸稳定B3WG6、B3EG6；供应PA6德国巴斯夫：15%玻纤增强尺寸稳定B3EG3；注塑级B3S；供应PA6德国巴斯夫：C35、B3WM602；供应PA6德国拜耳：注塑级B30S；30%玻纤增强级BKV130（电镀）；供应PA6台湾集盛：注塑级TP-4407、6203；供应PA6瑞士EMS：BG-25、30S、PV-5HH；供应PA6荷兰DSM：33%玻纤增强级K224-G6、K224-PG3。

PA6应用：工业生产中泛用于制造轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机、滑轮套、牛头刨床滑块、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、活塞、绳索、传动皮带，纺织机械工业设备零雾料，以及日用品和包装薄膜等。优点：1). 强度和耐久性，优良的刚性和耐热性的结合2). 优化部件设计，优异的着色性能，完美的表面外观，能够适用于复杂的结构成型，并帮助设计开发者开发新造型产品3).

良好的加工性，优异的流动性及热稳定性使材料加工条件更为宽松，使注塑件微型化4).
极高的热稳定性，能在高达270度的波峰焊锡中不挂锡5). 广泛的温度和频率范围内恒定的电气性，确保装置设备的使用百分百安全。加工成型加工性极好：可注塑、吹塑、浇塑、喷涂、粉末成型、机加工、焊接、粘接。