

CB橡胶止水带图片/CB型橡胶止水带做法

产品名称	CB橡胶止水带图片/CB型橡胶止水带做法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	24.00/米
规格参数	类型:橡胶止水带 型号:cb型 材质:天然橡胶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

CB型橡胶止水带止水概述：

CB型橡胶止水带是利用橡胶的高弹性，在不同的荷载上都可以承受，CB型橡胶止水带利用弹性变形起到坚固密封，CB型橡胶止水带起到漏水、减震的作用，CB型橡胶止水带适用于地下设施、隧道、水坝等工程中。18703187870万经理

CB型橡胶止水带接头方法：

- 1、采用粘接剂进行冷接头，CB型橡胶止水带是采用橡胶止水带冷接胶水，把CB型橡胶止水带接头断面用磨光机磨平5-10厘米，用冷接胶水粘合，冷接胶具有凝固快、使用方便、粘合牢固的特点。
- 2、采用热熔焊接机接头方法，CB型橡胶止水带热熔焊接机操作方便，可以自动调节温度，粘合牢固，防水性好。

CB型橡胶止水带正常使用的步骤：

- 1、施工现场材料管理人员要对CB型橡胶止水带的型号、数量、规格进行检查，并保留好质量合格证。为了所使用的橡胶止水带满足设计要求，在施工前进行抽样复检，CB型橡胶止水带的尺寸偏差、中心孔偏差应在规范要求的范围内。
- 2、如果橡胶止水带表面有缺胶、开裂、分层等不合格现象，要马上挑选出来，不得使用。做好CB型橡胶止水带等材料的防护、保温措施，防止阳光暴晒、与有机溶液交叉存放等有损质量的问题，产品在使用前的质量。
- 3、在施工中，为了外露的CB型橡胶止水带不受破损，可以利用草绳包扎橡胶止水带，再将橡胶止水带利用马凳架空。由于按照原国家标准图，采用橡胶止水带的定型产品适应不了如此大的变形量而产生应

力集中的，引起橡胶止水带的薄弱地方的断裂。

CB型橡胶止水带主要型号：

651型、652型、653型、654型、655型、656型、657型、658型、659型等多种型号，其中651型、652型、654型是中埋式止水带中常用的型号。CB型橡胶止水带常用尺寸为300*6、300*8、350*8、350*10、400*10、500*10（单位：mm）等。

2.遇水膨胀型橡胶止水带，常用尺寸为：252*6、352*6、352*8、452*8、452*10（单位：mm）等。

3.可卸式橡胶止水带，常用尺寸为：300*6、300*8、350*8、350*10（单位：mm）等

4.钢边式橡胶止水带，常用尺寸为：300*8、350*8、350*10、400*10（单位：mm）等

5.背贴式橡胶止水带，常用尺寸为：300*6、300*8、300*10、320*6、320*8、400*10、500*10（单位：mm）等

CB型橡胶止水带应用范围：

CB型橡胶止水带应用于构筑物、水坝、游泳池以及构筑物的变形缝中，还用于隧道挡水坝等一些地下设施。