

盈拓供应优质实用型电动托盘搬运车

产品名称	盈拓供应优质实用型电动托盘搬运车
公司名称	惠州市惠城区盈拓机械设备部
价格	.00/个
规格参数	额定起重量:2000-2500 (kg) 类型:电力叉车 型号:WP
公司地址	惠州市惠城区洋里村路口
联系电话	86 0752 5833190 13825499894

产品详情

额定起重量	2000-2500 (kg)	类型	电力叉车
型号	WP	货叉长度	1150-1220 (mm)
载重量	2000-2500 (kg)	货叉最低位	75-85 (mm)
行走方式	电瓶叉车	工业车辆	电动托盘搬运车
特种行业	多向走叉车	品牌	诺力

产品详细说明

欧洲进口全套电动控制系统欧洲进口驱动轮和泵站符合ce认证

技术参数:

comforms to en1726 and en1175-1

1kg=2.2lb 1inch=25.4mm

特性	1.2	型号	wp-lpt20	wp-lpt25
	1.3	动力 (蓄电池, 柴油, 汽油, 液化石油气, 电气)	蓄电池	
	1.4	驾驶方式 (手动式, 步行式, 站驾式, 坐驾式,	步行式	

重量	重量 (包括蓄电池)	1.5	额定承载能力	q kg	2000	2500		
		1.6	载荷中心距	c mm	600			
		1.8	前悬距	x mm	963/1033			
		1.9	轮距	y mm	1368/1428			
		2.1	重量	kg	520	570		
		2.2	满载时桥负荷 驱动侧/承重侧	kg	1040/1480(982/1538)			
车轮	车轮	2.3	空载时桥负荷 驱动侧/承重侧	kg	405/115(410/110)			
		3.1	轮胎 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮)		聚胺酯轮			
		3.2	轮子尺寸 驱动侧	mm	230x75			
		3.3	轮子尺寸 承重侧	mm	84x70/ 84x93	74x70/ 74x93		
		3.4	转向轮尺寸		100x40			
		3.5	轮子数量(x=驱动 轮) 驱动侧/承重侧		1x -2/4 or 1x -2/2			
		3.6	轮距(前面) 驱动侧	b10mm	540			
		3.7	轮距(后面) 承重侧	b11mm	380/525			
		尺寸	尺寸	4.4	起升高度	h3 mm	120	
				4.9	操作手柄在中立 位置时的高度	h14mm	1323	
4.15	货叉降低时高度			h13mm	8575			
4.19	总体长度			l1 mm	1815/1885			
4.20	车体长度			l2 mm	665			
4.21	车体宽度			b1 mm	726			
4.22	货叉尺寸			s/e/l mm	60/160/1150(1220)			
4.25	货叉外间距			b5 mm	540/685			
4.32	轴距中心离地间 隙			m2 mm	2520			
4.34	直角堆垛通道宽 度,托盘800x1200 (1200沿货叉放置)			ast mm	2105/2144			
4.35	转弯半径			wa mm	1640/1710			

性能	5.1	行驶速度 满载/空载	km/h	5.0/5.2
	5.2	起升速度 满载/空载	mm/s	27/35
	5.3	下降速度 满载/空载	mm/s	42/27
	5.8	爬坡能力 满载/空载	%	10/16
	5.10	行车制动		电磁制动
	电机	6.1	驱动电机功率	kw
6.2		起升电机功率	kw	0.8
6.3		蓄电池,英国bs标准,不是 1)		3vbs
6.4		蓄电池电压,容量(5小时放电量) 1)	v/ah	24/210
6.5		蓄电池重量 +/-5%	kg	185
		蓄电池尺寸,长/宽/高 1)	mm	677/196/570
其它	8.1	驱动控制方式		场效应管控制
	8.4	驾驶员耳边噪音水平	db(a)	<70
		转向角度	°	180