

1500KG电动搬运车 1500 (kg)

产品名称	1500KG电动搬运车 1500 (kg)
公司名称	惠州市惠城区盈拓机械设备部
价格	.00/个
规格参数	额定起重量:1500 (kg) 类型:电力叉车 型号:WP
公司地址	惠州市惠城区洋里村路口
联系电话	86 0752 5833190 13825499894

产品详情

额定起重量	1500 (kg)	类型	电力叉车
型号	WP	货叉长度	1150-1220 (mm)
载重量	1500 (kg)	货叉最低位	75-85 (mm)
行走方式	电瓶叉车	工业车辆	电力行走
特种行业	多向走叉车	品牌	诺力

产品特点：

- 1、使用寿命长
- 2、采用高质量液压油泵、噪音小
- 3、升降、喇叭按钮开关设计适应环保要求
- 4、超载自动限制开关

技术参数:

1kg=2.2lb 1inch=25.4mm

特性	1.2	型号	wp-lpt15(dc)
	1.3	动力 (蓄电池,	蓄电池

柴油, 汽油,
液化石油气, 电气)

1.4	驾驶方式 (手动式, 步行式, 站驾式, 坐驾式, 拣选式)		步行式	
1.5	额定承载能力	q kg	1500	
1.6	载荷中心距	c mm	600	
1.8	前悬距	x mm	963	1054
1.9	轮距	y mm	1217	1310
2.1	重量 (包括蓄电池)	kg	286	
2.2	满载时桥负荷 驱动侧/承重侧	kg	760/1026	674/1112
2.3	空载时桥负荷 驱动侧/承重侧	kg	222/64	226/60
3.1	轮胎 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮)		聚胺酯轮	
3.2	轮子尺寸 驱动侧	mm	252x89	
3.3	轮子尺寸 承重侧	mm	84x70/ 84x93	74x70/ 74x93
3.4	转向轮尺寸		100x40	
3.5	轮子数量(x=驱动 轮) 驱动侧/承重侧		1x -2/4 or 1x -2/2	
3.6	轮距(前面) 驱动侧	b10mm	490	
3.7	轮距(后面) 承重侧	b11mm	360	490
4.4	起升高度	h3 mm	120	
4.9	操作手柄在中立 位置时的高度	h14mm	1235	
4.15	货叉降低时高度	h13mm	85	75
4.19	总体长度	l1 mm	1590	1660
4.20	车体长度	l2 mm	440	
4.21	车体宽度	b1 mm	700	
4.22	货叉尺寸	s/e/l mm	47/160/1150	47/160/1220
4.25	货叉外间距	b5 mm	520	650
4.32	轴距中心离地间 隙	m2 mm	34	24

重量

车轮

尺寸

	4.34	直角堆垛通道宽度,托盘800x1200 (1200沿货叉放置)	ast mm	1944	1976
	4.35	转弯半径	wa mm	1480	1550
性能	5.1	行驶速度 满载/空载	km/h	5.0/5.2	
	5.2	起升速度 满载/空载	mm/s	27/35	
	5.3	下降速度 满载/空载	mm/s	42/27	
	5.8	爬坡能力 满载/空载	%	5/8	
电机	5.10	行车制动		电磁制动	
	6.1	驱动电机功率	kw	1.0	
	6.2	起升电机功率	kw	0.8	
	6.3	蓄电池,英国bs标准,不是 1)		no	
	6.4	蓄电池电压,容量(5小时放电量) 1)	v/ah	2x12/80	
	6.5	蓄电池重量 +/-5%	kg	48	
		蓄电池尺寸,长/宽/高 1)	mm	260/170/230	
	其它	8.1	驱动控制方式		场效应管控制
8.4		驾驶员耳边噪音水平	db(a)	<70	
		转向角度	°	205	

*) 装载部分上升/下降+55mm**) 对角线根据vdi + 204mm