

惠州盈拓供应全电托盘搬运车

产品名称	惠州盈拓供应全电托盘搬运车
公司名称	惠州市惠城区盈拓机械设备部
价格	.00/个
规格参数	额定起重量:2000-25000 (kg) 类型:电力叉车 型号:AC
公司地址	惠州市惠城区洋里村路口
联系电话	86 0752 5833190 13825499894

产品详情

额定起重量	2000-25000 (kg)	类型	电力叉车
型号	AC	货叉长度	1150-1200 (mm)
载重量	2000-2500 (kg)	货叉最低位	85 (mm)
行走方式	电瓶叉车	工业车辆	电动托盘搬运车
特种行业	多向走叉车	品牌	诺力

特点：

1.驾乘式电动搬运车，带活动踏板，带保护臂2.载重2000kg或者2500kg两个底盘选择，结构坚固，安全耐用3.ac驱动总成和电控系统，性能可靠4.电子助力转向系统，转向轻便灵活5.人性化设计，操作舒适，外形美观

特性	型号	单位	lpt20-ac-eps	lpt25-ac-eps
参数	1 额定负载	kg	2000	2500
	2 载荷中心	mm	600	600
	3 操作类型		站板 (乘驾式)	站板 (乘驾式)
	4 最大起升行程	mm	120	120

5	货叉最低离地高度		mm	85	85
6	货叉最大离地高度		mm	205	205
7	标准货叉外宽		mm	540/685	540/685
8	货叉长度		mm	1150/ 1200	1150/ 1200
9	货叉厚度		mm	55	55
10	货叉宽度		mm	185	185
11	整车全长		mm	2260	2260
12	整车高度(含手柄)		mm	1420	1420
13	整车高度(不含手柄)		mm	870	870
14	车体长度		mm	710	710
15	车体宽度		mm	802	802
16	最小转弯半径		mm	2075/1705	2075/1705
17	最小通道宽度(800*1200)			2563	2563
18	最小通道宽度(1000*1200)			2743	2743
性能	19 最大行驶速度	装满	km/h	6	6
		空载	km/h	6	6
	20 最大起升速度	装满	m/s	0.056	0.056
		空载	m/s	0.06	0.06
21 最大下降速度	装满	m/s	0.057	0.057	
	空载	m/s	0.059	0.059	
22 爬坡度	装满	%	5	5	
	空载	%	7	7	
轮子	25 轮子材质(前/后)			pu	pu
	26 轮子数量			1个驱动+2个承重+2个平衡	1个驱动+2个承重+2个平衡
	27 驱动轮尺寸		mm	∅ 248*75	∅ 248*75
	28 承重轮尺寸		mm	∅ 80*120 (单轮)	∅ 80*120 (单轮)
				∅ 80*80 (双轮)	∅ 80*80 (双轮)
29 平衡轮尺寸		mm	∅ 115*55	∅ 115*55	
30 轮轴心距		mm	1430	1430	
电机	31 行走		kw	ac1.5	ac1.5
	32 起升		kw	dc2	dc2
电瓶	33 电压		v	24	24
	34 电瓶容量		ah	210	210
刹车	35 行走制动			再生制动	再生制动
	36 制动器			电磁制动	电磁制动

