

# SZG系列双锥回转真空干燥机

产品名称	SZG系列双锥回转真空干燥机
公司名称	江阴市环宇干燥机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:双锥真空干燥机 品牌:环宇 操作方式:连续式
公司地址	江阴市临港街道申南村余家巷100号
联系电话	051086623955

## 产品详情

类型	双锥真空干燥机	品牌	环宇
操作方式	连续式	干燥介质	烟道气
加热方式	传导式	工作类型	滚筒刮板
适用物料	尤其适用燃煤、憎氧或有特殊尤其的粒、粉等。	温度范围	高温式
干燥介质移动	并流	应用领域	化工、食品、医药、生物等。
传热面积	7.5 ( m2 )	功率	4 ( kw )
重量	2000 ( kg )		

### 原理

szg系列双锥回转真空干燥机机体为双锥形的回转罐体，内胆采用不锈钢或碳钢搪玻璃（工业陶瓷）制成。夹套通入蒸汽或热水，对内胆加温，热量通过内胆壁传导至湿物料，使湿物料中的水份气化，水气不断通过抽气管被抽走，罐体内处于真空状态，加快了物料干燥速率。罐体低速回转，物料不料上下，内外翻动更换受热面，最终达到均匀干燥目的。

### 技术参数

项目		机型									
名称	单位	100	200	350	500	750	1000	1500	2000	3000	4500
总容积		1400	200	350	500	750	1000	1500	2000	3000	4500
工作容积		50	100	175	250	375	500	750	1000	1500	2250
加热面	m <sup>2</sup>	1.16	1.5	2	2.63	3.5	4.61	5.58	7.5	9.6	13.8

积											
转速	rpm	3-13									
功率	kjw	0.75	1.1	1.5	1.5	2	3	3	4	5.5	7.5
回转高度	mm	1810	1910	2090	2195	2500	2665	2915	3055	3330	4210
整机重量	kg	550	700	900	1100	1200	1300	1500	2000	3000	4000
罐内设计压力	m pa	-0.09-0.096									
夹层设计压力	m pa	0.3									
用冷凝器时，真空泵型号功率		2x-15x	2x-15x	2x-30x	2x-30x	2x-30x	2x-70a-8	jzx300-8	jzx300-4	jzx600-8	jzx600-4
		2kw	2kw	3kw	3kw	3kw	5.5kw	7kw	9.5kw	11kw	20.5kw
不用冷凝器时，真空泵型号功率		1.5kw	1.5kw	1.5kw	2.2kw	4kw	4kw	5.5kw	11kw	11kw	15kw