

# 沸腾制粒干燥机 环宇

产品名称	沸腾制粒干燥机 环宇
公司名称	江阴市环宇干燥机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:环宇 型号:FL-120型 适用物料:粉状或颗粒状湿物料。
公司地址	江阴市临港街道申南村余家巷100号
联系电话	051086623955

## 产品详情

品牌	环宇	型号	FL-120型
适用物料	粉状或颗粒状湿物料。	应用领域	制药、食品、化工、染料 化工等。
转速	随物料特性而定45-90 ( r/ min ) ( r/min )	功率	18.5 ( kw )
外形尺寸	2.2*1.65*3.3 ( m )	重量	1300 ( kg )

制药工业中的造粒：片剂颗粒、冲剂颗粒、胶囊剂颗粒。

食品工业中的造粒：可可、咖啡、奶粉、颗粒果汁、调味品等。

其它行业的造粒：农药、饲料、化肥、颜料、染料化工等。粉状或颗粒状湿物料的干燥。

包衣：颗粒、丸剂保护层、备色、缓释、薄膜、肠溶包衣等。

### 特点

通过粉体造粒，改善流动性，减少粉尘飞扬；

通过粉体造粒，改善其溶解性能；

混合、制粒、干燥在一机内完成一步法制粒；

采用抗静电滤布，设备操作安全；

设置压力泄放孔，一旦发生爆炸，设备人员不受伤害；

设备无死角，装卸料轻便快速，冲洗干净，满足gmp规范。

项目		单位	机型								
			3	5	15	30	60	120	200	300	500
原料容器	容量	l	12	22	45	100	220	420	670	1000	1500
	尺寸	mm	300	400	550	700	1000	1200	1400	1600	1800
生产能力	最小	kg	1.5	4	10	15	30	80	100	150	250
	最大	kg	4.5	6	20	45	90	160	300	450	750
风机	风量	m <sup>3</sup> /h	1000	1200	1400	1800	3000	4500	6000	7000	8000
	风压	mmh <sub>2</sub> o	375	375	480	480	950	950	950	950	950
	功率	kw	3	4	5.5	7.5	11	18.5	22	30	37
蒸汽消耗量	kg/h	15	23	42	70	141	211	282	366	451	
压缩空气耗量	m <sup>3</sup> /min	0.6	0.6	0.6	0.9	0.9	0.9	1.1	1.5	1.5	
主机重量	kg	250	300	700	900	1100	1300	1500	1800	2000	
蒸汽压力	mpa	0.3-0.6									
温度		室温-120 范围内调节									
作业时间	min	随物料特性而定45-90									
物料收得率	%	99									
噪声	db(a)	风机与主机隔离安装，噪声 75db(a)									
外形尺寸	m	1.0 × 0.5	1.2 × 0.6	1.25 × 0.	1.6 × 0.9	1.85 × 1.	2.2 × 1.6	2.34 × 1.	2.8 × 1.9	3 × 2.25	
		5 × 1.8	× 2.1	75 × 2.1	× 2.3	25 × 3	5 × 3.3	7 × 3.8	× 3.8	× 4.2	