

移动箱式篮球架 电动液压篮球架 比赛篮球架

产品名称	移动箱式篮球架 电动液压篮球架 比赛篮球架
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	1700.00/个
规格参数	品牌:达创 型号:DC141 产地:河北石家庄
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

移动箱式篮球架设定的标准高度上升或者下降以及行走的需要。其中有手动和电动液压篮球架之分。规格：底座尺寸2.2米1.2米，臂展：3.25m点：篮球架升降集手动、电动、遥控起轮于一体，方便灵活，经久。

移动箱式篮球架材料：篮板采用高强度钢化玻璃为材料加工而成，抗冲击力强，透明度高，耐久性强，平整安等优点。[2] 2、箱体移动式篮球架篮球架的规格参数篮球架的主杆：方形钢管直径为150mm。篮球架的臂展：移动式篮球架臂展一般在160-225cm范围内。

篮球架的移动底箱：钢板制成，尺寸为：30cm(高)*100cm(宽)*180cm(长)，移动底盒里装负重物，以保证在使用时的稳定性。篮球架的主杆与篮板之间的拉杆：两根圆形钢管与主杆形成三个三角型，保证篮板的稳定。篮球架的主杆与底座之间的拉杆：圆形钢管两个与主杆形成三个三角型，保证整个篮球架的稳定。篮圈：元钢制成达国际标准，内径450mm。篮球架的高度：篮圈到地面标准高度为3.05米篮球架的颜色：绿色，亦可根据用户要求定制。单臂移动篮球架选购客户包括：大中小型企业、事业单位、大中小学、小区、娱乐场所、街头篮球赛等。使用场所：室外和室内均可。

移动箱式篮球架并不是整体生产出来的，它是把篮球架的各个组成部分生产出来，然后在通过焊接和固定的方法形成一个有机的整体，在安装篮板和篮筐等设备。底座的焊接可以采用点焊或者氩弧焊的方法，这两种方法焊接的非常牢固，别是点焊它能做到点对点的无缝焊接，而支架的焊接则不能采用点焊的方法了，要采用普通的焊接方法，因为篮球架的支架大多是都是管材在当做支撑物，管材的焊接只要焊接的结实就可以了。

篮球架伸臂2.55m，篮圈沿离地面3.05m，球架底座尺寸：长2.2m x宽1.1m x前高70cm x后高55cm。产品适合国际赛事。篮球架适用场地至少35m。

移动箱式篮球架产品参数：篮球架底座采用4mm铁板在折边机上折边拼焊而成，底座前立柱支撑架采用

140mm*60mm*6mm槽钢制作，后立柱和油缸支架采用140mm*60mm*6mm槽钢制作，篮架立柱采用180mm*950mm*3方管、80mm*120mm*3.5mm方管和80mm*120mm*3.5mm方管拼焊而成，篮架伸臂采用140*70*3.5mm方管、70mm*50mm*3.5mm方管和70mm*50mm*3.5mm方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮球架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用精密铸钢件而成，性能安全可靠，篮架上拉杆采用圆管在弯管机上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，下拉杆采用精拉管拼焊而成，合理的结构设计与其外观造型和谐统一。篮架前立柱、底座、伸臂配备有护套，能有效保护运动员免收撞击。

产品结构原理：手动液压篮球架，设有液压升降系统，走轮伸缩机构。篮球架主体升降采用手动液压带动油泵，油缸随即产生伸缩运动，从而使球架立柱升降和底座走轮。

篮板：为五支点篮板，配用国际通用的高强度安全玻璃篮板(13mm厚贴防爆膜)，规格：1800x1050(mm)，具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等点，并在篮板下沿侧面覆盖有保护胶条，能有效保护运动员扣篮时不受伤害，篮板玻璃达到3C认证标准，聚氨酯边条。与篮筐链接盒3.0mm，铝合金包边2.0mm。