

高压测压软管，测压点连接测试软管，压力表高压软管

产品名称	高压测压软管，测压点连接测试软管，压力表高压软管
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:宏翔软管 型号:3*6 产地:山东宁津
公司地址	宁津县城东环路北首
联系电话	18053449863

产品详情

高压测压软管，测压点连接测试软管，压力表高压软管详细介绍：

测压软管接头总成：

是指测压软管装配3件套软管接头，并经扣压机扣压牢固和试验台测试合格的测压软管。我公司提供软管工程通径为3mm、2mm，较大工作压力63Mpa，可配置定做各种螺纹机各种形式的软管接头，主要用于液压系统中，测试液压系统中各点压力和作为传导流体介质的管道，该软管接头总成与测压点接头配套使用，具有结构先进，密封可靠，扣压牢靠，体积小，重量轻，使用简便等特点，其连接形式有铰接式，快换式，锥面密封式等。

应用工业：空调、化学溶液转换、压缩空气、制冷系统、分配仪器、食品和饮料()、燃油和油、油脂工业、水利工业、仪器、试验室、油漆供应、冷藏等流体压力较高的测试系统。

高压测压软管产品由树脂管扣压而成。可耐63MPA高压，外型美观。是压力表测压及高档仪器仪表联接，测量液体参数的理想产品。在潜水装置上也可以用作氧气管使用。

63Mpa高压测压软管接头总成，测压装置高压软管厂家

高压测压软管产品由树脂管扣压而成。可耐63MPA高压，外型美观。是压力表测压及高档仪器仪表联接，测量液体参数的理想产品。在潜水装置上也可以用作氧气管使用。产品有数十种不同规格的联结接螺纹可供用户选择，亦可根据客户的要求定制特殊规格。

压力测压管总成型号举例：

压力测试管两端可以任意选定接头的连接形式。用户欲订一端是针式快换接接头，其接头螺纹为M16*1.5

，另一端直接接压力表，连接螺纹为M14*1.5,软管通径为3mm，软管总长度为1000mm，则订货型号是:H
F-PM14-P15-3-1000

特点：

- 1.化学稳定性：耐化学性，耐酸性和溶剂
- 2.耐热性：-40 --+120
- 3.重量：比通常使用的软管轻便
- 4.环境适应性：耐臭氧，耐紫外线，适应气候变化，无吸湿性。
- 5.流阻：因内壁光滑流阻很小
- 6.寿命：脉冲寿命符合DIN20024
- 7.系数：静载荷1：2.5，动载荷1：4

测压软管安装注意事项：

- 1、测压管软管接头在安装时，严禁超位移安装。
- 2、安装螺栓要对称，逐步加压扭紧，以防局部泄漏。
- 3、测压管软管接头在运输装卸时严禁锐利器具划破表面、密封面。
- 4、垂直安装时接头管道两端应有垂向受力支承，可采取防拉脱装置，以防止工作受压拉脱。
- 5、测压管软管接头安装部位应远离热源。臭氧区域。严禁强辐射光线暴晒和使用不符合本产品要求的介质。
- 6、1.6mpa以上的工作压力，安装螺栓要有弹性压垫，以防工作时螺栓松动。