

物理发泡挤出机及数据线押出机报价流程

产品名称	物理发泡挤出机及数据线押出机报价流程
公司名称	东莞市泰正电线机械有限公司
价格	178000.00/套
规格参数	品牌:泰正机械 型号:21424 产地:东莞市虎门镇
公司地址	东莞市虎门镇陈村社区永唐路厂房
联系电话	13929272424

产品详情

物理发泡挤出机及数据线押出机用于各类通讯电缆，同轴电缆，射频电缆,数据电缆(HDMI, DP, RG, JIS, DVI, ATA, SATA, IEEE1394, CAT5E, CAT6, CAT7, UL2919etc) 等双层，三层物理发泡线押出。

物理发泡挤出机及数据线押出机可根据客户需求量身订制不同价位之产品，选配进口优质螺杆螺筒，高压氮气增压器;瑞士产精密机头，瑞士测径仪;水中电容测控仪;日本凹凸检出器, 日本接头检出器;高频火花机;SCR可控硅功率控制器;PLC+ Touch-screen操作控制系统等。

主要技术参数

机台型号 TZ-65+35 TZ-90+40 TZ-20+30+20 TZ-30+45+35 TZ-30+65+40

双层式(F/S) 三层式 (S/F/S)

完成线径 3.0-14.0mm 5.0-23.0mm 0.3-1.5mm 1.2-4.0mm 3.80-14mm

适用材料 FM-PE, PE (更换螺杆后可生产PVC, SR-PVC, PP等材料)

螺杆直径 65+35mm 90+40mm 25+30+20mm 30+45+35mm 30+65+40mm

主机螺杆长径比 34:1物理发泡挤出机及数据线押出机

押出量 85KG/H 160KG/H 25KG/H 45KG/H 85KG/H

最大线速 300m/min

发泡度 高压注气系统最大发泡度达80%; 低压注气系统最大发泡度达60%.

放线型式 无轴式主动放线, 适用线盘: 400-630mm.

主马达 40HP 75HP 15HP 25HP 40HP

冷却水槽 恒温活动式+单层U型固定式12-25米

牵引马达 5HP 7.5HP 3HP 3HP 5HP

储线架 水平式, 长9/12米;储线长度250米(可选)

收线型式 双轴式收线, 无轴式收线或自动换盘收线机(可选)

电气控制 变频调速马达, PID/SCR温控系统, PLC全程控制+触摸屏显示(可选)

物理发泡是利用物理原理进行发泡, 如在塑料中溶入气体或液体, 而后使其膨胀或汽化。而化学发泡是利用特意加入的化学发泡剂受热分解或原料组分间发生化学反应而产生气体, 使塑料熔体充满泡孔的方法。

2、对发泡剂的要求不同

对物理发泡剂的要求是无毒、无臭、无腐蚀作用、不燃烧、热稳定性好、气态下不发生化学反应、气态时在塑料熔体中的扩散速度低于在空气中的扩散速度。

对化学发泡剂的要求是稳定性不需要较好, 其分解释放出的气体应为无毒、无腐蚀性、不燃烧、对制品的成型及物理、化学性能无影响, 释放气体的速度应能控制, 发泡剂在塑料中应具有良好的分散性。

3、工艺不同

在工艺流程上, 物理发泡与化学发泡的顺序不同。物理发泡工艺混合是先将泡沫制成再混合, 化学发泡是先混合再制成泡沫。