高低温测试检测标准，高低温测试机构。

产品名称	高低温测试检测标准，高低温测试机构。
公司名称	国瑞中安集团-综合性CRO机构
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	15816864648 15816864648

产品详情

哪里可以做高低温测试？高低温测试机构。

检测是位于深圳检测的专业第三方检测机构，已获得CNAS和CMA双资质认可，实验室配备高低温（湿热）试验箱，提供低温试验、高温试验、温度冲击试验、快速温变试验等高低温测试服务。

高低温测试业务范围1.通信机类：手机、电脑、网络设备、主机、电脑元器件、医疗设备等精密仪器等；2.电器类：家电、灯具、照明电器等各类家电电器设备；3.其他：包装箱、运输设备等。

高低温测试检测项目及标准1.高温试验高温试验是用来确定产品在高温气候环境条件下储存、运输、使用的适应性。试验的严苛程度取决于高温、暴露时间、循环数。参考的测试标准：GB/T2423.2、IEC60068-2-2、EIA364、MIL-STD-810F等。

2.低温试验低温试验是用来确定产品在低温气候环境条件下储存、运输、使用的适应性。试验的严苛程度取决于低温、暴露时间、循环数。参考的测试标准：GB/T2423.1、IEC60068-2-1、EIA364、MIL-STD-810F等。

3.温度冲击试验温度冲击试验是确定产品在温度急剧变化的气候环境下储存、运输、使用的适应性。试验的严苛程度取决于高低温、暴露时间、循环数。参考的测试标准：GB/T2423.22、GJB150.3等。

4.快速温变试验快速温变试验是用来确定产品在高温、低温快速或缓慢变化的气候环境下的储存、运输、使用适应性的特殊试验。参考的测试标准：GB/T2423.34、IEC60068-2-38、MIL-STD-810F等。

高低温测试对产品的影响高温可能使产品过热，影响使用安全可靠性；2.使材料性能发生变化；3.加速材料和绝缘材料的老化和氧化过程，缩短产品使用寿命。

低温对机械、电子、电子产品影响最多方面的，并因产品特能、程度辅结构的特点而异。如：1.使材料变脆，如塑料、橡胶、钢铁在低温下容易变脆甚至损坏；2.橡胶材料硬度增大，弹性降低；3.使机械产品的间隙增大，导致机械产品的间隙增大，导致仪表误差；4.电子电器产品的高低温测试分为高低温存储测试和高低温运行测试，高低温存储是产品不上电，在非工作状态下进行测试。高低温运行是给产品供电，在产品工作状态下进行测试。