

# 高温硅胶线挤出机及碳纤维押出机参数规格

产品名称	高温硅胶线挤出机及碳纤维押出机参数规格
公司名称	东莞市泰正电线机械有限公司
价格	168000.00/套
规格参数	品牌:泰正机械 型号:124155 产地:东莞市虎门镇
公司地址	东莞市虎门镇陈村社区永唐路厂房
联系电话	13929272424

## 产品详情

高温硅胶线挤出机及碳纤维押出机适用于各类碳纤维硅胶发热线、硅胶电子线、硅胶电源线、硅胶大电缆和编织硅胶线挤出生产。

### 二、技术特点：

- 1、高温硅胶线挤出机及碳纤维押出机整条生产线采用PLC+触摸屏操控，全程控制、反馈、调整、监控生产线各工艺参数。
- 2、采用硅胶专用螺杆、螺筒、机头、眼模，内部设计独特水循环系统防止内部硫化。
- 3、采用硅胶专用免对自定心机头和水冷自动或手动控制系统。
- 4、配自动检测反馈系统，确保线材各部分参数达标，减少报废量，大大降低成本。

### 三、硅胶线挤出机优点：

- 1、分段硫化烤箱，前段设计高温硫化定型烤箱，后段低温硫化烤箱结构；提高硅胶线线径精度和硫化效率，从而提高硅胶线生产效率。
- 2、采用储线架与烤箱复合式设计，使烤箱与储线架重叠摆放，从而节省设备摆放空间。
- 3、独特设计与螺杆同步入料滚筒，实现主机自动吸料，无需油压喂料装置。

### 四、硅胶发热线挤出机所生产的发热线的广泛应用：

用于家庭的地暖采暖系统，包括干铺类地暖片产品，适用于复合木地板，实木复合地板，PVC地板

革类。湿铺类地暖产品，适用于瓷砖，大理石地面。还有适用于改造中央空调采暖效果的风道类产品，改造后比较常用以烧油烧电为辅助热源的供暖方式节能30 - 50%，适用于新装空调和改造空调，简单方便，环保节能，安装成本使用成本低廉。用于工程的瑜伽房，桑拿房，保健床，足球场和滑雪场融雪电缆，太阳能伴热电缆等。

## 五、规格及参数：

机型 TZ-45 TZ-65 TZ-80 TZ-90

项目 高温硅胶线挤出机及碳纤维押出机

主机功率 ( KW ) 7.5 11 22 37

押出机(HG/H) 30 70 100 120

螺杆直径(MM) 45 65 80 90

长径比 12:1 12:1 14:1 14:1

放线盘(MM) 300-400 400-630 400-630 630-800

放线线径(MM) 0.2-3.0 1.5-6.0 2.0-10 6.0-65

完成外径(MM) 0.8-5.0 1.8-8.0 2.0-12 3.0-18

硫化长度(M) 14 16 18 20

加热功率 3匹28kw 3匹32kw 3匹36kw 3匹40kw

牵引功率 ( KW ) 1.5 2.2 2.2 3.7

生产线速(M/MIN) 10-200 10-200 4-100 4-100

收线盘(MM) 400-500 400-630 500-630 630-800

作为一家制造企业，企业要想在激烈的竞争环境中拥有自己的一席之地，占有市场更多的份额，需要拥有一批优质的生产设备，过硬的产品品质和专业的服务以及优秀的销售团队。能够高效生产，减少能源损耗可以说是基础。今天我们就来讲讲优质的生产设备，以硅胶挤出机为例，任何机械设备都有其独特的操作特性，这样才能在生产中给需要加工的对象带来一定的保护，正如硅胶挤出机一样，拥有这样的设备第一优点便是能够提高产品生产的数量，降低能源损耗，这些对于一个工厂企业来说是相当重要的，也是在选择生产设备的时候，需要考虑的重点内容。

一台硅胶挤出机（硅胶押出机）的好坏，是由内部结构，设计参数，材料等等来决定的，这样才能满足顾客的不同需求，硅胶挤出机（硅胶压出机）的整体设计也都是非常紧凑的结构，这样能够在操作中，增加设备的稳定性，减少震动，还能够控制一定的噪音污染。并且智能机械化的操作，让调节愈加方便，确保高速运转下挤出的硅胶制品质量更好，方便智能操作，对产品的外观有更好的控制和确认，减小尺寸误差。现代产品中的变频设置也确保了在运行中的速度控制，减少了能源的损耗。选择一套优质的机械设备，能给您的企业带来更大的效益。