

聚氨酯遇水膨胀止水胶使用效果

产品名称	聚氨酯遇水膨胀止水胶使用效果
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	21.00/支
规格参数	型号:606型 类型:膨胀型止水胶 用途:嵌缝膏
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

聚氨酯遇水膨胀止水胶主要特点：

聚氨酯遇水膨胀止水胶耐久性强、质量变化率低止水胶结构中含尿烷联结链，在长期时间内不会造成膨胀元流失，在常温下，使用寿命超过100年；聚氨酯遇水膨胀止水胶施工便捷单组分、胶状物，可使用标准嵌缝胶施工工具；施工密贴能牢固地粘贴在混凝土表面，而不论基面是否潮湿、光滑或粗糙。18703187870万经理

聚氨酯遇水膨胀止水胶防水效果：

大家好，夏季到来，老多建筑工程施工由于连续阴雨天气，造成防水施工进度延续。聚氨酯型遇水膨胀止水胶适合潮湿连续阴雨环境的工程密封止水施工，这种可以膨胀的聚氨酯密封胶属于缓膨胀型，其7天的膨胀率 50%，对于连续阴雨天气的地方施工非常适合，不会造成聚氨酯止水胶膨胀完毕，影响膨胀密封止水的效果。聚氨酯遇水膨胀止水胶是一种遇水膨胀、单液、弹性密封胶。单支聚氨酯遇水膨胀止水胶容积为600ml/支，750克左右，20支/箱。它以聚氨酯的预体为基础、含有特殊接枝的尿烷。聚氨酯遇水膨胀止水胶具有橡胶的弹性止水和遇水后自身的体积膨胀止水的双重密封止水机理，适用于混凝土施工缝防水和各类预埋构件的防渗漏。遇水膨胀止水胶可以在潮湿环境中固。

聚氨酯遇水膨胀止水胶施工方法：

- 1、对施工表面的灰尘进行清理，对是否平整、干湿无特殊要求。
- 2、将聚氨酯遇水膨胀止水胶放入挤胶容器中，前端开口，旋上胶嘴，根据接缝要求切割胶嘴的大小和宽度。
- 3、用挤胶容器将密封胶挤到施工缝中。

4、涂敷的聚氨酯遇水膨胀止水胶到固化为止，避免与水接触。

聚氨酯遇水膨胀止水胶产品介绍：

聚氨酯遇水膨胀止水胶是一种遇水膨胀的无溶剂单组份弹性止水密封胶。聚氨酯遇水膨胀止水胶是以聚氨酯的预体为基础、含有特殊接枝技术的脲烷膏状体。具有橡胶的弹性止水和遇水后自身体积膨胀止水的双重密封止水机理，聚氨酯遇水膨胀止水胶适用于混凝土施工缝防水和各类预埋构件的防渗漏。遇水膨胀止水胶可以在潮湿环境中固化。固化时间取决于环境温度和湿度。温度越高或湿度越大，固化时间越短。表面硬化（止水胶固化）后即可进行下一次混凝土浇筑。

遇水膨胀止水胶施工顺序：

聚氨酯遇水膨胀止水胶以聚氨酯预聚体为基础、含有特殊接枝的脲烷膏状体。固化成形后具有遇水体积膨胀密封止水作用。聚氨酯遇水膨胀止水胶是按照体积膨胀倍率分类：膨胀倍率 220%且 < 400%的遇水膨胀止水胶，代号为PJ-220聚氨酯遇水膨胀止水胶；膨胀倍率 400%的遇水膨胀止水胶，代号为PJ-400聚氨酯遇水膨胀止水胶。聚氨酯遇水膨胀止水胶对外观的要求：产品应为外观细腻、均匀膏状，应无气泡、结皮和凝胶现象。工程橡胶有限公司聚氨酯遇水膨胀止水胶净含量：600ml/支；纸箱包装：20支/箱。可物流发货直达全国各地，欢迎您的来电咨询。