

青海西宁移动式篮球架 电动液压篮球架 中小学篮球架生产厂家

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 青海西宁移动式篮球架 电动液压篮球架 中小学篮球架生产厂家 |
| 公司名称 | 河北达创体育器材有限公司 |
| 价格 | 2000.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:达创 型号:DC951 产地:石家庄 |
| 公司地址 | 桥西区槐安路260号 |
| 联系电话 | 0311-83111974 15613157513 |

产品详情

移动式篮球架地的必需设备。篮球运动器材。包括篮板和篮板支柱，架设在篮球场两端的中间。目前使用的有液压式、移动式、固定式、吊式、海燕式等等。篮球架是篮球场地的必需设备,安置于场地两端,液压篮球架就是通过篮球架底盒里面有一套液压升降系统，可以完成篮球架设定的标准高度上升或者下降以0及行走的需要，称为液压篮球架;我们一起来分析研究一下篮球架的标准。

篮球架是篮球场地的必需设备,安置于场地两端,液压篮球架就是通过篮球架底盒里面有一套液压升降系统，可以完成篮球架设定的标准高度上升或者下降以0及行走的需要，称为液压篮球架;我们一起来分析研究一下篮球架的标准。

移动式篮球架的主杆：方形钢管直径为140毫米，国际标准移动篮球架的主杆直径为75毫米,篮球架的移动底盒由钢板制成，高为20，宽为100，长为180。

移动式篮球架标准篮球架高度：篮圈到地面标准高度为305厘米，篮板下沿距离地面290厘米，篮板距离底线的距离为120厘米

移动式篮球架篮板的规格为宽180厘米，垂直高度105厘米，其下缘距离地板少290厘米。篮板的表面应平整，四周画上自界外线算起，宽为59厘米，高为45厘米的长方形，此长方形底线的上缘必须与篮圈上端相接。

移动式篮球架篮球的人是美国的詹姆斯·奈史密斯。刚开始的篮球架只是一个简单的篮筐，奈史密斯把它固定在室内运动房两端看台，离地面三米高的地方，用铁丝网代替初的篮板，他还博采了足球、橄榄

球、曲棍球等球类项目的点，制定出了初的篮球比赛规则。

篮球架液压篮球架就是篮球架底座里面有一套液压升降系统，可以完成篮球架设定的标准高度上升或者下降以及行走的需要。其中有手动和电动液压篮球架之分。规格：底座尺寸2.2米1.2米，臂展：3.25m点：篮球架升降集手动、电动、遥控起轮于一体，方便灵活，经久。

上述情况就是我们篮球架的标准其中的一部分，感谢您的支持与鼓励，欢迎与我们进行合作!如果了解什么相关知识，请及时与我们联系。

1. 挖坑要求：长 70cm*宽 70cm* 深 80cm;待篮球架安装后混凝土填实。
2. 篮球架边缘距篮球场端线 60cm。
3. 篮板、篮球架、篮圈三点用四条 M12*60 的螺丝固定，钢化玻璃篮板的支点安装一定要保证篮板受力均匀，以免由于受力不均而导致篮板破裂。
4. a. 篮球架立柱安装完毕等混凝土上号达到坚固状态 (大约 4 天)后再安装篮板。
b. 也可把篮板、篮圈安装完毕后再埋球架。