

# 东莞道路划线 斑马线划线 人行道斑马线划线厂家

产品名称	东莞道路划线 斑马线划线 人行道斑马线划线厂家
公司名称	深圳市创安顺交通设备有限公司
价格	10.00/米
规格参数	规格:40cm 材质:热熔涂料 产地:深圳
公司地址	广东省深圳市龙岗区坂田
联系电话	0755-13699831797 13699831797

## 产品详情

东莞道路划线 斑马线划线 人行道斑马线划线厂家

规格：40cm宽

颜色：白色或彩色

热熔划线施工方法

(1) 标线工程的施工由标线项目工程师担任。标线材料的收购、质量检验、运送由质检工程师担任。

道路划线施工步骤

(2) 打样线和打扫路面

放样后，为了能准确定位，调整部分线形，节省划线时间，提高划线精度，应先划水性涂料线（样线），对路面用板刷和煤气燃烧器长度铲除（如尘土、砂泥、油、水分、附属物等）。特别要铲除水分，枯燥路面。

(3) 喷底油

采用高压无气喷涂方法喷涂底油，效果更好。

#### (4) 放样

依据图纸请求由专业放样工程师担任的专业放样小组放样，关于路途曲线段、文字、箭头、立交三角端，收费广场、收费岛头、岛尾等关键部位处，要准确计算，准确放样。在车道分界线、边际线中量出，对设定的中心线方位不断地进行校核，达到准确无误。划中心线样线并画出标线宽度的轮廓线，以便进行喷涂工作。

#### (5) 热熔涂料施工

因为本项目时刻答应，为非常好地确保工程质量，本项目采用机械熔融（ $t=180-220c$ ），人工手推划线。同时自滚面层玻璃微珠。施工时，应注意不能污染路面。在划文字、箭头、斑马线时边线要贴胶带纸张贴。

#### (6) 质量操控

施工气候杰出，无风沙，路面枯燥；

施工时涂料温度操控杰出，标线线形顺利，边际规整，不流动，无毛边，表面无沟槽，无气泡，玻璃珠沉入深度适中；

人工手推行进速度均匀，确保标线厚薄均匀；

斑马线、文字、箭头施工时，应降低推车速度，确保标线厚度到达规划标准；

所选涂料的配方应能契合本地气候请求，防止开裂。

